



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Насосы циркуляционные с мокрым ротором, резьбовые

#### 2.1. Насосы **wilo** (Германия) типа Star-RS RUS\* с фитингами

| №     | Тип                             | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|-------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|       |                                 | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |         |          |                     |         |          |            |
| 2.1.1 | Star-RS 25/4 RUS (с фитингами)  | 3,7               | 3,3     | 2,4                  | 1,5     | 4119786 | 1~220    | 0,050               | 2,90    | шт.      | 121,50 €   |
| 2.1.2 | RS 25/6-3 PR 130 (без фитингов) | 5,7               | 4,0     | 4,0                  | 1,9     | 4513699 | 1~220    | 0,093               | 2,39    | шт.      | 93,39 €    |
| 2.1.3 | Star-RS 25/6 RUS (с фитингами)  | 5,7               | 4,0     | 4,0                  | 1,9     | 4119787 | 1~220    | 0,085               | 3,09    | шт.      | 124,50 €   |
| 2.1.4 | Star-RS 25/7 RUS (с фитингами)  | 6,8               | 5,0     | 4,5                  | 2,9     | 4119788 | 1~220    | 0,144               | 3,36    | шт.      | 144,00 €   |
| 2.1.5 | Star-RS 25/8 RUS (с фитингами)  | 7,7               | 5,7     | 5,3                  | 2,9     | 4182635 | 1~220    | 0,176               | 3,94    | шт.      | 198,00 €   |
| 2.1.6 | Star-RS 30/4 RUS (с фитингами)  | 3,9               | 3,3     | 2,2                  | 1,6     | 4119790 | 1~220    | 0,048               | 3,38    | шт.      | 127,50 €   |
| 2.1.7 | Star-RS 30/6 RUS (с фитингами)  | 5,7               | 4,0     | 4,0                  | 1,9     | 4119791 | 1~220    | 0,085               | 3,57    | шт.      | 129,00 €   |
| 2.1.8 | Star-RS 30/7 RUS (с фитингами)  | 6,8               | 5,0     | 4,0                  | 2,9     | 4119792 | 1~220    | 0,144               | 3,77    | шт.      | 153,00 €   |
| 2.1.9 | Star-RS 30/8 RUS (с фитингами)  | 7,7               | 5,7     | 5,3                  | 2,9     | 4182642 | 1~220    | 0,176               | 4,13    | шт.      | 202,50 €   |

\* - температура перекачиваемой среды до 110 °C

#### 2.2. Насосы **wilo** (Германия) типа TOP-S\*

|       |             |      |      |     |     |         |       |      |      |     |          |
|-------|-------------|------|------|-----|-----|---------|-------|------|------|-----|----------|
| 2.2.1 | TOP-S 25/7  | 7,9  | 7,4  | 5,0 | 4,0 | 2048320 | 1~220 | 0,20 | 5,00 | шт. | 301,50 € |
| 2.2.2 | TOP-S 30/7  | 6,9  | 7,4  | 5,0 | 4,0 | 2048322 | 1~220 | 0,20 | 5,00 | шт. | 315,00 € |
| 2.2.3 | TOP-S 30/10 | 11,0 | 10,2 | 7,9 | 6,0 | 2066132 | 1~220 | 0,41 | 6,30 | шт. | 421,50 € |
| 2.2.4 | TOP-S 30/7  | 6,7  | 7,4  | 4,8 | 4,4 | 2048323 | 3~380 | 0,20 | 5,00 | шт. | 363,00 € |
| 2.2.5 | TOP-S 30/10 | 11,0 | 10,2 | 7,9 | 6,0 | 2165522 | 3~380 | 0,41 | 6,30 | шт. | 438,00 € |

\* - температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C

#### 2.3. Насосы **IMPUMPUS** (Словения) типа GHN\*

|        |                |      |     |     |     |           |       |      |      |     |          |
|--------|----------------|------|-----|-----|-----|-----------|-------|------|------|-----|----------|
| 2.3.1  | GHN 25/40-180  | 4,0  | 3,5 | 1,7 | 2,0 | 979521710 | 1~220 | 0,05 | 2,60 | шт. | 80,97 €  |
| 2.3.2  | GHN 25/60-130  | 6,0  | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 979521703 | 1~220 | 0,09 | 2,45 | шт. | 80,97 €  |
| 2.3.3  | GHN 25/60-180  | 6,0  | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 979521713 | 1~220 | 0,09 | 2,60 | шт. | 81,78 €  |
| 2.3.4  | GHN 25/70-180  | 7,0  | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 979521987 | 1~220 | 0,14 | 3,20 | шт. | 112,54 € |
| 2.3.5  | GHN 25/80-180  | 8,0  | 8,4 | 4,0 | 5,5 | 979523206 | 1~220 | 0,21 | 4,70 | шт. | 212,17 € |
| 2.3.6  | GHN 32/40-180  | 4,0  | 3,5 | 1,7 | 2,0 | 979521711 | 1~220 | 0,05 | 3,00 | шт. | 80,97 €  |
| 2.3.7  | GHN 32/60-180  | 6,0  | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 979521714 | 1~220 | 0,09 | 3,00 | шт. | 81,78 €  |
| 2.3.8  | GHN 32/70-180  | 7,0  | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 979521983 | 1~220 | 0,14 | 3,20 | шт. | 114,97 € |
| 2.3.9  | GHN 32/80-180  | 8,0  | 8,4 | 4,0 | 5,5 | 979521944 | 1~220 | 0,21 | 4,80 | шт. | 212,17 € |
| 2.3.10 | GHN 32/120-180 | 10,8 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 979522005 | 1~220 | 0,26 | 5,60 | шт. | 316,27 € |

\* - температура перекачиваемой среды от -10 °C до 110 °C

#### 2.4. Насосы **SPERONI** типа SCR\*

| №      | Тип                          | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул    | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|        |                              | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |            |          |                     |         |          |                  |
| 2.4.1  | SCR 25/40-180 (с фитингами)  | 4,2               | 3,0     | 2,6                  | 1,6     | GPD254S    | 1~220    | 0,065               | 3,00    | шт.      | 48,38 \$         |
| 2.4.2  | SCR 25/60-130 (с фитингами)  | 6,0               | 3,3     | 3,5                  | 2,0     | GPD256S130 | 1~220    | 0,10                | 3,20    | шт.      | 48,38 \$         |
| 2.4.3  | SCR 25/60-180 (с фитингами)  | 6,0               | 3,3     | 3,5                  | 2,0     | GPD256S    | 1~220    | 0,10                | 3,20    | шт.      | 48,38 \$         |
| 2.4.4  | SCR 25/70-180 (с фитингами)  | 6,3               | 4,0     | 3,8                  | 2,5     | GPD257S    | 1~220    | 0,13                | 3,20    | шт.      | 56,43 \$         |
| 2.4.5  | SCR 25/80-180 (с фитингами)  | 8,0               | 6,0     | 6,0                  | 3,2     | GPD258S    | 1~220    | 0,245               | 5,50    | шт.      | 90,43 \$         |
| 2.4.6  | SCR 32/40-180 (с фитингами)  | 4,2               | 3,5     | 3,2                  | 1,8     | GPD324S    | 1~220    | 0,065               | 3,50    | шт.      | 49,43 \$         |
| 2.4.7  | SCR 32/60-180 (с фитингами)  | 6,0               | 4,0     | 3,5                  | 2,0     | GPD326S    | 1~220    | 0,10                | 3,80    | шт.      | 49,43 \$         |
| 2.4.8  | SCR 32/70-180 (с фитингами)  | 6,3               | 4,5     | 3,8                  | 2,5     | GPD327S    | 1~220    | 0,13                | 3,80    | шт.      | 58,46 \$         |
| 2.4.9  | SCR 32/80-180 (с фитингами)  | 8,0               | 8,0     | 6,0                  | 3,2     | GPD328S    | 1~220    | 0,245               | 5,60    | шт.      | 91,74 \$         |
| 2.4.10 | SCR 32/120-180 (с фитингами) | 12,3              | 10,0    | 8,0                  | 5,0     | GPD3212S   | 1~220    | 0,50                | 8,90    | шт.      | 180,40 \$        |

\* - температура перекачиваемой среды до 110 °C



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы циркуляционные с мокрым ротором, фланцевые

2.5. Насосы **wilo** (Германия) типа TOP-S\*

| №      | Тип          | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|--------------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |              | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |         |          |                     |         |          |            |
| 2.5.1  | TOP-S 40/7   | 7,0               | 16,8    | 5,5                  | 8,8     | 2080042 | 1~220    | 0,40                | 11,50   | шт.      | 663,00 €   |
| 2.5.2  | TOP-S 40/10  | 10,0              | 22,5    | 8,7                  | 10,0    | 2165524 | 1~220    | 0,65                | 14,00   | шт.      | 921,00 €   |
| 2.5.3  | TOP-S 40/15  | 14,8              | 21,3    | 12,0                 | 11,0    | 2165526 | 1~220    | 0,95                | 20,60   | шт.      | 1 107,00 € |
| 2.5.4  | TOP-S 50/7   | 6,5               | 27,5    | 4,8                  | 18,0    | 2165529 | 1~220    | 0,65                | 16,00   | шт.      | 942,00 €   |
| 2.5.5  | TOP-S 50/10  | 9,0               | 31,5    | 6,5                  | 19,0    | 2165531 | 1~220    | 0,86                | 17,00   | шт.      | 936,00 €   |
| 2.5.6  | TOP-S 40/7   | 7,0               | 17,3    | 5,2                  | 9,7     | 2165523 | 3~380    | 0,37                | 11,50   | шт.      | 699,00 €   |
| 2.5.7  | TOP-S 40/10  | 10,0              | 20,8    | 7,2                  | 13,0    | 2165525 | 3~380    | 0,59                | 15,50   | шт.      | 894,00 €   |
| 2.5.8  | TOP-S 40/15  | 15,0              | 21,3    | 11,0                 | 12,7    | 2165527 | 3~380    | 0,91                | 20,60   | шт.      | 1 081,50 € |
| 2.5.9  | TOP-S 50/7   | 7,40              | 28,0    | 6,0                  | 16,0    | 2165530 | 3~380    | 0,63                | 17,50   | шт.      | 915,00 €   |
| 2.5.10 | TOP-S 50/10  | 10,0              | 32,0    | 7,50                 | 20,0    | 2165532 | 3~380    | 0,88                | 18,50   | шт.      | 918,00 €   |
| 2.5.11 | TOP-S 50/15  | 16,0              | 39,0    | 13,0                 | 20,0    | 2165533 | 3~380    | 1,60                | 33,50   | шт.      | 1 231,50 € |
| 2.5.12 | TOP-S 65/10  | 8,5               | 40,0    | 6,3                  | 22,0    | 2165537 | 3~380    | 0,80                | 25,50   | шт.      | 1 030,50 € |
| 2.5.13 | TOP-S 65/13  | 13,0              | 49,0    | 9,0                  | 28,0    | 2165538 | 3~380    | 1,45                | 27,50   | шт.      | 1 263,00 € |
| 2.5.14 | TOP-S 65/15  | 14,5              | 51,0    | 10,0                 | 32,0    | 2165539 | 3~380    | 1,83                | 29,00   | шт.      | 1 438,50 € |
| 2.5.15 | TOP-S 80/7   | 6,7               | 48,0    | 4,0                  | 34,0    | 2165542 | 3~380    | 0,73                | 25,50   | шт.      | 1 129,50 € |
| 2.5.16 | TOP-S 80/10  | 9,9               | 68,0    | 6,0                  | 45,0    | 2165544 | 3~380    | 1,68                | 30,00   | шт.      | 1 281,00 € |
| 2.5.17 | TOP-S 80/15  | 15,5              | 70,0    | 9,5                  | 48,0    | 2165546 | 3~380    | 2,40                | 42,00   | шт.      | 2 887,50 € |
| 2.5.18 | TOP-S 100/10 | 10,0              | 65,0    | 5,5                  | 50,0    | 2165550 | 3~380    | 1,68                | 33,20   | шт.      | 1 405,50 € |

\* - температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C

2.6. Насосы **IMPUMPUS** (Словения) типа GHN Basic II и GHNМ Basic II\*

| №      | Тип                    | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |                        | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |           |          |                     |         |          |            |
| 2.6.1  | GHNМ Basic II 40-70 F  | 6,00              | 16,0    | 3,80                 | 8,00    | 979524499 | 1~220    | 0,27                | 19,00   | шт.      | 656,17 €   |
| 2.6.2  | GHNМ Basic II 40-120 F | 10,0              | 19,0    | 6,00                 | 10,0    | 979524498 | 1~220    | 0,44                | 19,00   | шт.      | 707,88 €   |
| 2.6.3  | GHNМ Basic II 50-70 F  | 5,50              | 25,0    | 3,00                 | 15,0    | 979524501 | 1~220    | 0,42                | 24,00   | шт.      | 894,04 €   |
| 2.6.4  | GHNМ Basic II 50-120 F | 11,0              | 30,0    | 6,00                 | 17,0    | 979524500 | 1~220    | 0,82                | 24,00   | шт.      | 938,72 €   |
| 2.6.5  | GHN Basic II 40-70 F   | 6,00              | 16,0    | 4,20                 | 10,0    | 979524462 | 3~380    | 0,30                | 19,00   | шт.      | 595,45 €   |
| 2.6.6  | GHN Basic II 40-120 F  | 12,0              | 20,0    | 8,00                 | 8,00    | 979524461 | 3~380    | 0,58                | 20,00   | шт.      | 638,13 €   |
| 2.6.7  | GHN Basic II 40-190 F  | 18,0              | 27,0    | 11,0                 | 16,0    | 979524575 | 3~380    | 1,26                | 22,50   | шт.      | 849,68 €   |
| 2.6.8  | GHN Basic II 50-70 F   | 6,00              | 25,0    | 3,90                 | 15,0    | 979524465 | 3~380    | 0,47                | 25,00   | шт.      | 771,38 €   |
| 2.6.9  | GHN Basic II 50-120 F  | 12,0              | 30,0    | 8,5                  | 17,0    | 979524464 | 3~380    | 1,02                | 25,00   | шт.      | 800,53 €   |
| 2.6.10 | GHN Basic II 50-190 F  | 19,5              | 37,0    | 12,0                 | 20,0    | 979524576 | 3~380    | 1,60                | 26,00   | шт.      | 958,92 €   |
| 2.6.11 | GHN Basic II 65-70 F   | 6,00              | 35,0    | 4,0                  | 20,0    | 979524468 | 3~380    | 0,60                | 30,00   | шт.      | 917,12 €   |
| 2.6.12 | GHN Basic II 65-120 F  | 12,0              | 50,0    | 7,60                 | 30,0    | 979524467 | 3~380    | 1,56                | 31,00   | шт.      | 935,86 €   |
| 2.6.13 | GHN Basic II 65-190 F  | 18,5              | 57,0    | 12,0                 | 33,0    | 979524577 | 3~380    | 2,35                | 31,80   | шт.      | 1 275,23 € |
| 2.6.14 | GHN Basic II 80-70 F   | 6,00              | 60,0    | 4,5                  | 30,0    | 979524473 | 3~380    | 0,96                | 36,00   | шт.      | 1 165,92 € |
| 2.6.15 | GHN Basic II 80-120 F  | 12,0              | 70,0    | 8,10                 | 40,0    | 979524472 | 3~380    | 2,20                | 37,00   | шт.      | 1 227,34 € |
| 2.6.16 | GHN Basic II 80-190 F  | 18,5              | 57,0    | 12,0                 | 32,0    | 979524580 | 3~380    | 2,27                | 37,00   | шт.      | 1 362,67 € |
| 2.6.17 | GHN Basic II 100-120 F | 11,5              | 75,0    | 8,70                 | 45,0    | 979524475 | 3~380    | 2,30                | 47,00   | шт.      | 1 684,34 € |

\* - температура перекачиваемой среды от -10 °C до 120 °C



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Насосы циркуляционные с мокрым ротором, фланцевые

#### 2.7. Насосы SIRENA (КНР) типа BASIC PRO\*

| №     | Тип               | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул        | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|-------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|----------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|       |                   | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |                |          |                     |         |          |                  |
| 2.7.1 | BASIC PRO 40-14SF | 14,2              | 14,0    | 7,5                  | 10,0    | BASICPRO4014SF | 3~380    | 0,7                 | 15,30   | шт.      | 379,46 \$        |
| 2.7.2 | BASIC PRO 40-18SF | 17,2              | 16,5    | 10,0                 | 12,0    | BASICPRO4018SF | 3~380    | 1,0                 | 16,90   | шт.      | 435,40 \$        |
| 2.7.3 | BASIC PRO 50-12SF | 13,1              | 24,0    | 6,5                  | 16,0    | BASICPRO5012SF | 3~380    | 1,0                 | 17,50   | шт.      | 397,20 \$        |
| 2.7.4 | BASIC PRO 50-16SF | 16,4              | 34,0    | 8,5                  | 24,0    | BASICPRO5016SF | 3~380    | 1,3                 | 19,60   | шт.      | 530,08 \$        |
| 2.7.5 | BASIC PRO 65-8SF  | 8,7               | 30,0    | 5,0                  | 17,0    | BASICPRO658SF  | 3~380    | 0,7                 | 21,50   | шт.      | 434,54 \$        |
| 2.7.6 | BASIC PRO 65-18SF | 17,2              | 39,0    | 8,0                  | 28,0    | BASICPRO6518SF | 3~380    | 1,8                 | 21,90   | шт.      | 583,67 \$        |

\*- температура перекачиваемой среды от +2°C до 110 °C

### Насосы циркуляционные бронзовые для систем ГВС

#### 2.8. Насосы wilo (Германия), типа Star-Z

| №     | Тип                  | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|-------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|       |                      | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |         |          |                     |         |          |            |
| 2.8.1 | Star-Z NOVA T (ROW)* | 1,1               | 0,4     | 0,65                 | 0,25    | 4222650 | 1~220    | 0,006               | 0,90    | шт.      | 264,00 €   |
| 2.8.2 | Star-Z 25/2**        | 2,2               | 3,0     | 1,15                 | 2,0     | 4029062 | 1~220    | 0,049               | 2,40    | шт.      | 208,50 €   |
| 2.8.3 | Star-Z 25/6**        | 5,5               | 4,7     | 2,5                  | 3,0     | 4047573 | 1~220    | 0,099               | 2,80    | шт.      | 231,00 €   |

\* - температура перекачиваемой среды от 20 °C до 95 °C

\*\* - температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C

#### 2.9. Насосы wilo (Германия), типа TOP-Z\*

| №     | Тип                     | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|-------|-------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|       |                         | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |         |          |                     |         |          |            |
| 2.9.1 | TOP-Z 30/10 (резьбовой) | 9,2               | 9,5     | 5,5                  | 6,0     | 2059857 | 1~220    | 0,340               | 6,70    | шт.      | 654,00 €   |

\*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C

#### 2.10. Насосы IMPUMP (Словения), типа SAN ECO\*

| №       | Тип                                           | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|         |                                               | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |           |          |                     |         |          |            |
| 2.10.1  | SAN ECO 15/15 B*                              | 1,1               | 0,9     | 0,5                  | 0,6     | 979527868 | 1~220    | 0,01                | 1,00    | шт.      | 196,63 €   |
| 2.10.2  | SAN ECO 15/15 BU (с таймером)*                | 1,1               | 0,9     | 0,5                  | 0,6     | 979527869 | 1~220    | 0,01                | 1,00    | шт.      | 251,16 €   |
| 2.10.3  | SAN ECO 15/15 BT (с термостатом)*             | 1,1               | 0,9     | 0,5                  | 0,6     | 979527871 | 1~220    | 0,01                | 1,00    | шт.      | 239,60 €   |
| 2.10.4  | SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером)* | 1,1               | 0,9     | 0,5                  | 0,6     | 979527870 | 1~220    | 0,01                | 1,00    | шт.      | 328,82 €   |
| 2.10.5  | SAN 20/40-130                                 | 4,0               | 2,5     | 3,0                  | 1,3     | 979521766 | 1~220    | 0,075               | 2,40    | шт.      | 191,54 €   |
| 2.10.6  | SAN 20/60-130                                 | 6,0               | 3,5     | 3,4                  | 2,2     | 979521769 | 1~220    | 0,09                | 2,30    | шт.      | 196,30 €   |
| 2.10.7  | SAN 20/70-130                                 | 7,0               | 6,0     | 3,5                  | 2,8     | 979522018 | 1~220    | 0,14                | 2,50    | шт.      | 235,56 €   |
| 2.10.8  | SAN 25/40-130                                 | 4,0               | 3,0     | 2,6                  | 2,0     | 979521767 | 1~220    | 0,075               | 2,40    | шт.      | 167,72 €   |
| 2.10.9  | SAN 25/60-130                                 | 6,0               | 3,5     | 2,8                  | 2,0     | 979521770 | 1~220    | 0,09                | 2,60    | шт.      | 174,45 €   |
| 2.10.10 | SAN 25/70-130                                 | 7,0               | 4,2     | 3,6                  | 3,0     | 979522006 | 1~220    | 0,14                | 3,00    | шт.      | 206,25 €   |
| 2.10.11 | NMT SAN PLUS 25/90-130**                      | 8,5               | 4,5     | 3,9                  | 2,7     | 979525257 | 1~220    | 0,10                | 2,30    | шт.      | 431,40 €   |
| 2.10.12 | SAN 32/80-180                                 | 8,0               | 8,4     | 4,4                  | 5,5     | 979523510 | 1~220    | 0,21                | 5,10    | шт.      | 477,05 €   |

\*- температура перекачиваемой среды от -10 °C до 65 °C

\*\* - насос с электронным управлением



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы циркуляционные из нержавеющей стали для систем ГВС

2.11. Насосы SIRENA (KHP) типа BASIC N\*



| №      | Тип          | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул    | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|--------------|-------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |              | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |            |          |                     |         |          |            |
| 2.11.1 | BASIC 25-6SN | 6,0               | 3,4     | 3,5                  | 2,0     | BASIC256SN | 1~220    | 0,06                | 3,20    | шт.      | 87,75 \$   |
| 2.11.2 | BASIC 25-8SN | 8,0               | 6,1     | 5,3                  | 4,0     | BASIC258SN | 1~220    | 0,13                | 5,50    | шт.      | 144,11 \$  |

\* - температура перекачиваемой среды от +2 °C до 110 °C

Насосы для систем отопления с электронным управлением

2.12. Насосы IMPUMP® (Словения) типа NMT\*



| №       | Тип                      | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|--------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|         |                          | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |           |          |                     |         |          |            |
| 2.12.1  | NMT MINI 25/60-180       | 6,1               | 4,0     | 3,3                  | 2,0     | 979525371 | 1~220    | 0,035               | 1,73    | шт.      | 152,66 €   |
| 2.12.2  | NMT MINI 25/80-180       | 8,1               | 4,5     | 3,8                  | 2,5     | 979525372 | 1~220    | 0,050               | 1,73    | шт.      | 215,65 €   |
| 2.12.3  | NMT MINI 25/100-180      | 10,0              | 5,1     | 6,0                  | 3,2     | 979527685 | 1~220    | 0,09                | 1,73    | шт.      | 280,34 €   |
| 2.12.4  | NMT MINI 32/60-180       | 6,1               | 4,0     | 3,3                  | 2,0     | 979525375 | 1~220    | 0,035               | 1,93    | шт.      | 164,87 €   |
| 2.12.5  | NMT MINI 32/80-180       | 8,1               | 4,5     | 3,8                  | 2,5     | 979525376 | 1~220    | 0,050               | 1,93    | шт.      | 232,90 €   |
| 2.12.6  | NMT MINI 32/100-180      | 10,0              | 5,1     | 6,0                  | 3,2     | 979527687 | 1~220    | 0,09                | 1,93    | шт.      | 302,65 €   |
| 2.12.7  | NMT SMART II 25/60-180   | 6,3               | 9,0     | 6,0                  | 5,5     | 979528384 | 1~220    | 0,1                 | 2,75    | шт.      | 510,47 €   |
| 2.12.8  | NMT SMART II 25/80-180   | 8,5               | 9,0     | 4,5                  | 5,5     | 979528385 | 1~220    | 0,145               | 2,75    | шт.      | 552,04 €   |
| 2.12.9  | NMT SMART II 25/100-180  | 10,0              | 10,0    | 6,0                  | 6,5     | 979528386 | 1~220    | 0,16                | 2,75    | шт.      | 560,00 €   |
| 2.12.10 | NMT SMART II 25/120-180  | 10,0              | 12,0    | 6,0                  | 6,5     | 979528387 | 1~220    | 0,16                | 2,75    | шт.      | 577,98 €   |
| 2.12.11 | NMT SMART II 32/60-180   | 6,3               | 9,0     | 4,4                  | 5,0     | 979528389 | 1~220    | 0,1                 | 3,00    | шт.      | 522,94 €   |
| 2.12.12 | NMT SMART II 32/80-180   | 8,5               | 9,0     | 6,0                  | 5,5     | 979528390 | 1~220    | 0,16                | 3,00    | шт.      | 552,04 €   |
| 2.12.13 | NMT SMART II 32/100-180  | 10,0              | 10,0    | 6,0                  | 6,0     | 979528391 | 1~220    | 0,16                | 3,00    | шт.      | 560,00 €   |
| 2.12.14 | NMT SMART II 32/120-180  | 12,0              | 10,0    | 6,0                  | 6,0     | 979528392 | 1~220    | 0,145               | 3,00    | шт.      | 597,93 €   |
| 2.12.15 | NMT SMART II 40/80-F220  | 8,5               | 9,0     | 6,0                  | 5,5     | 979528400 | 1~220    | 0,16                | 6,44    | шт.      | 710,66 €   |
| 2.12.16 | NMT SMART II 40/100-F220 | 10,0              | 10,0    | 6,0                  | 6,0     | 979528401 | 1~220    | 0,16                | 6,44    | шт.      | 718,06 €   |
| 2.12.17 | NMT SMART II 50/100-F240 | 10,0              | 10,0    | 6,0                  | 6,0     | 979528406 | 1~220    | 0,16                | 7,20    | шт.      | 769,88 €   |

|         |                             |      |      |      |      |           |       |      |       |     |            |
|---------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|------|-------|-----|------------|
| 2.12.18 | NMT MAX II 32/120 F220      | 12,0 | 21,0 | 7,0  | 11,0 | 979527976 | 1~220 | 0,38 | 11,70 | шт. | 921,2 €    |
| 2.12.19 | NMT MAX II 40-100 F220      | 10,1 | 21,4 | 7,5  | 11,0 | 979527978 | 1~220 | 0,38 | 13,16 | шт. | 1 002,74 € |
| 2.12.20 | NMT MAX II 40-120 F220      | 11,9 | 23,8 | 9,5  | 12,0 | 979527979 | 1~220 | 0,48 | 13,16 | шт. | 1 109,81 € |
| 2.12.21 | NMT MAX II 40-180 F250      | 16,8 | 25,6 | 11,0 | 14,0 | 979527985 | 1~220 | 0,68 | 13,40 | шт. | 1 606,36 € |
| 2.12.22 | NMT MAX II 50-120 F280      | 12,5 | 37,4 | 6,5  | 19,0 | 979527987 | 1~220 | 0,56 | 14,50 | шт. | 1 483,44 € |
| 2.12.23 | NMT MAX II 50-180 F280      | 15,9 | 43,0 | 7,7  | 23,0 | 979527988 | 1~220 | 0,82 | 14,50 | шт. | 2 045,71 € |
| 2.12.24 | NMT MAX II 65-120 F340      | 11,9 | 50,2 | 7,0  | 25,0 | 979527991 | 1~220 | 0,81 | 18,40 | шт. | 1 830,29 € |
| 2.12.25 | NMT MAX II 65/180 F340      | 19,0 | 56,0 | 11,0 | 31,0 | 979528211 | 1~220 | 1,55 | 23,40 | шт. | 2 119,95 € |
| 2.12.26 | NMT MAX II 80/80 F360       | 8,5  | 55,0 | 6,0  | 28,0 | 979527995 | 1~220 | 0,80 | 24,90 | шт. | 1 888,71 € |
| 2.12.27 | NMT MAX II 80/180 F360 PN10 | 19,0 | 71,0 | 10,0 | 36,0 | 979528215 | 1~220 | 1,55 | 30,00 | шт. | 2 676,02 € |

\*- температура перекачиваемой среды до 110 °C





◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы “in-line” для систем отопления и водоснабжения

2.13. Насосы **wilo** (Германия) типа IPL\* (материал рабочего колеса - пластик)



| №       | Тип              | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|         |                  | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |         |          |                     |         |          |            |
| 2.13.1  | IPL32/165-3/2    | 32,5              | 27,0    | 26,0                 | 20,0    | 2121199 | 3~380    | 3,00                | 46,10   | шт.      | 1 309,50 € |
| 2.13.2  | IPL32/175-4/2    | 40,5              | 28,0    | 33,0                 | 22,0    | 2121200 | 3~380    | 4,00                | 53,40   | шт.      | 1 464,00 € |
| 2.13.3  | IPL40/115-0,55/2 | 12,5              | 20,0    | 9,5                  | 13,0    | 2089585 | 3~380    | 0,55                | 20,10   | шт.      | 684,00 €   |
| 2.13.4  | IPL40/120-1,5/2  | 18,0              | 34,0    | 15,0                 | 22,0    | 2121201 | 3~380    | 1,50                | 29,50   | шт.      | 732,00 €   |
| 2.13.5  | IPL40/130-2,2/2  | 22,0              | 38,0    | 18,0                 | 25,0    | 2121202 | 3~380    | 2,20                | 31,50   | шт.      | 903,00 €   |
| 2.13.6  | IPL40/150-3/2    | 28,0              | 42,0    | 23,5                 | 29,0    | 2121203 | 3~380    | 3,00                | 37,50   | шт.      | 1 048,50 € |
| 2.13.7  | IPL40/160-4/2    | 31,0              | 50,0    | 26,0                 | 32,0    | 2121204 | 3~380    | 4,00                | 43,50   | шт.      | 1 147,50 € |
| 2.13.8  | IPL50/105-0,75/2 | 12,0              | 32,0    | 9,0                  | 17,0    | 2152934 | 3~380    | 0,75                | 26,00   | шт.      | 696,00 €   |
| 2.13.9  | IPL50/120-1,5/2  | 14,5              | 45,0    | 11,5                 | 31,0    | 2121209 | 3~380    | 1,50                | 32,50   | шт.      | 786,00 €   |
| 2.13.10 | IPL 50/130-2,2/2 | 18,0              | 45,0    | 15,0                 | 34,2    | 2121210 | 3~380    | 2,20                | 37,00   | шт.      | 949,50 €   |
| 2.13.11 | IPL50/140-3/2    | 22,0              | 55,0    | 18,0                 | 38,0    | 2121211 | 3~380    | 3,00                | 40,50   | шт.      | 1 111,50 € |
| 2.13.12 | IPL50/150-4/2    | 26,5              | 55,0    | 21,0                 | 43,0    | 2121212 | 3~380    | 4,00                | 46,50   | шт.      | 1 228,50 € |
| 2.13.13 | IPL50/165-5,5/2  | 32,5              | 60,0    | 26,0                 | 45,0    | 2121214 | 3~380    | 5,50                | 74,00   | шт.      | 1 708,50 € |
| 2.13.14 | IPL50/175-7,5/2  | 38,0              | 68,0    | 32,0                 | 52,0    | 2121216 | 3~380    | 7,50                | 76,20   | шт.      | 1 821,00 € |
| 2.13.15 | IPL65/115-1,5/2  | 14,0              | 52,0    | 10,5                 | 36,0    | 2121218 | 3~380    | 1,50                | 34,60   | шт.      | 849,00 €   |
| 2.13.16 | IPL65/110-2,2/2  | 15,0              | 70,0    | 11,0                 | 52,0    | 2121219 | 3~380    | 2,20                | 36,70   | шт.      | 960,00 €   |
| 2.13.17 | IPL65/145-5,5/2  | 21,0              | 93,0    | 19,0                 | 66,0    | 2121222 | 3~380    | 5,50                | 74,20   | шт.      | 1 747,50 € |
| 2.13.18 | IPL65/155-7,5/2  | 26,5              | 109,0   | 24,0                 | 74,0    | 2121224 | 3~380    | 7,50                | 82,40   | шт.      | 1 851,00 € |
| 2.13.19 | IPL80/155-7,5/2  | 22,5              | 136,0   | 20,0                 | 106,0   | 2121232 | 3~380    | 7,50                | 89,30   | шт.      | 1 981,50 € |

\*- температура перекачиваемой среды от -20 °С до 120 °С

2.14. Насосы с сухим ротором для систем отопления SIRENA (КНР) типа РН\*



| №      | Тип      | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |          | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |         |          |                     |         |          |            |
| 2.14.1 | RH-101   | 5,0               | 7,8     | 3,0                  | 5,1     | RH101   | 1~230    | 0,20                | 8,50    | шт.      | 81,38 \$   |
| 2.14.2 | RH-123   | 5,0               | 8,1     | 3,0                  | 5,1     | RH123   | 1~230    | 0,27                | 11,50   | шт.      | 94,33 \$   |
| 2.14.3 | RH-254   | 15,0              | 6,0     | 10,0                 | 3,0     | RH254   | 1~230    | 0,33                | 10,00   | шт.      | 120,19 \$  |
| 2.14.4 | RH-403   | 20,0              | 18,0    | 16,0                 | 7,8     | Rh403   | 1~230    | 1,00                | 25,00   | шт.      | 248,57 \$  |
| 2.14.5 | RH-1501Q | 25,0              | 25,0    | 19,0                 | 15,0    | RH1501Q | 3~380    | 1,75                | 33,00   | шт.      | 481,50 \$  |
| 2.14.6 | RH-2201Q | 30,0              | 28,0    | 20,0                 | 18,4    | RH2201Q | 3~380    | 2,80                | 35,00   | шт.      | 517,50 \$  |

\*- температура перекачиваемой среды до 100 °С



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы “in-line” для систем отопления и водоснабжения

2.15. Насосы циркуляционные “In-line” (ENKO) типа ТК\*



| №       | Тип        | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул    | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|---------|------------|-------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|         |            | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |            |          |                     |         |          |                  |
| 2.15.1  | TK32-18/2  | 19,0              | 12,5    | 16,7                 | 10,0    | TK32-18/2  | 3~380    | 1,1                 | 36,0    | шт.      | 386,08 \$        |
| 2.15.2  | TK32-21/2  | 24,5              | 16,0    | 21,0                 | 12,5    | TK32-21/2  | 3~380    | 1,5                 | 40,0    | шт.      | 430,69 \$        |
| 2.15.3  | TK32-32/2  | 34,3              | 16,0    | 32,0                 | 12,5    | TK32-32/2  | 3~380    | 3,0                 | 48,0    | шт.      | 542,39 \$        |
| 2.15.4  | TK40-16/2  | 18,0              | 16,0    | 16,0                 | 12,0    | TK40-16/2  | 3~380    | 1,1                 | 31,0    | шт.      | 350,84 \$        |
| 2.15.5  | TK40-18/2  | 19,9              | 25,0    | 18,0                 | 20,0    | TK40-18/2  | 3~380    | 2,2                 | 40,0    | шт.      | 440,80 \$        |
| 2.15.6  | TK40-25/2  | 27,7              | 25,0    | 25,0                 | 20,0    | TK40-25/2  | 3~380    | 3,0                 | 52,0    | шт.      | 543,12 \$        |
| 2.15.7  | TK40-30/2  | 33,8              | 32,0    | 30,0                 | 25,0    | TK40-30/2  | 3~380    | 4,0                 | 62,0    | шт.      | 625,22 \$        |
| 2.15.8  | TK40-36/2  | 39,0              | 32,0    | 36,0                 | 25,0    | TK40-36/2  | 3~380    | 5,5                 | 86,0    | шт.      | 843,75 \$        |
| 2.15.9  | TK40-48/2  | 49,8              | 32,0    | 48,0                 | 25,0    | TK40-48/2  | 3~380    | 7,5                 | 95,0    | шт.      | 869,22 \$        |
| 2.15.10 | TK50-12/2  | 15,2              | 20,0    | 12,0                 | 16,0    | TK50-12/2  | 3~380    | 1,1                 | 36,0    | шт.      | 420,18 \$        |
| 2.15.11 | TK50-15/2  | 18,9              | 25,0    | 15,0                 | 20,0    | TK50-15/2  | 3~380    | 1,5                 | 42,0    | шт.      | 467,40 \$        |
| 2.15.12 | TK50-18/2  | 22,8              | 30,0    | 18,0                 | 25,0    | TK50-18/2  | 3~380    | 2,2                 | 44,0    | шт.      | 492,89 \$        |
| 2.15.13 | TK50-28/2  | 32,0              | 35,0    | 30,0                 | 28,0    | TK50-28/2  | 3~380    | 4,0                 | 64,0    | шт.      | 669,44 \$        |
| 2.15.14 | TK50-35/2  | 36,9              | 40,0    | 35,0                 | 33,0    | TK50-35/2  | 3~380    | 5,5                 | 83,0    | шт.      | 846,75 \$        |
| 2.15.15 | TK50-38/2  | 40,8              | 20,0    | 38,0                 | 12,5    | TK50-38/2  | 3~380    | 4,0                 | 69,0    | шт.      | 705,80 \$        |
| 2.15.16 | TK50-40/2  | 42,3              | 45,0    | 40,0                 | 35,0    | TK50-40/2  | 3~380    | 7,5                 | 98,0    | шт.      | 941,21 \$        |
| 2.15.17 | TK65-15/2  | 17,9              | 40,0    | 15,0                 | 30,0    | TK65-15/2  | 3~380    | 2,2                 | 48,0    | шт.      | 503,41 \$        |
| 2.15.18 | TK65-19/2  | 21,7              | 40,0    | 19,0                 | 30,0    | TK65-19/2  | 3~380    | 3,0                 | 57,0    | шт.      | 592,61 \$        |
| 2.15.19 | TK65-22/2  | 25,1              | 50,0    | 22,0                 | 40,0    | TK65-22/2  | 3~380    | 4,0                 | 65,0    | шт.      | 678,45 \$        |
| 2.15.20 | TK65-34/2  | 38,0              | 60,0    | 34,0                 | 50,0    | TK65-34/2  | 3~380    | 7,5                 | 91,0    | шт.      | 877,11 \$        |
| 2.15.21 | TK80-13/2  | 16,1              | 60,0    | 13,0                 | 50,0    | TK80-13/2  | 3~380    | 3,0                 | 64,0    | шт.      | 631,60 \$        |
| 2.15.22 | TK80-18/2  | 21,1              | 70,0    | 18,0                 | 50,0    | TK80-18/2  | 3~380    | 4,0                 | 72,0    | шт.      | 716,29 \$        |
| 2.15.23 | TK80-22/2  | 24,4              | 80,0    | 22,0                 | 50,0    | TK80-22/2  | 3~380    | 5,5                 | 90,0    | шт.      | 894,71 \$        |
| 2.15.24 | TK80-28/2  | 30,6              | 80,0    | 28,0                 | 50,0    | TK80-28/2  | 3~380    | 7,5                 | 100,0   | шт.      | 917,20 \$        |
| 2.15.25 | TK80-30/2  | 34,8              | 100,0   | 30,0                 | 80,0    | TK80-30/2  | 3~380    | 11,0                | 184,0   | шт.      | 1 324,27 \$      |
| 2.15.26 | TK80-38/2  | 41,2              | 100,0   | 38,0                 | 80,0    | TK80-38/2  | 3~380    | 15,0                | 192,0   | шт.      | 1 417,99 \$      |
| 2.15.27 | TK80-54/2  | 56,0              | 100,0   | 54,0                 | 80,0    | TK80-54/2  | 3~380    | 22,0                | 244,0   | шт.      | 1 731,71 \$      |
| 2.15.28 | TK100-15/2 | 18,6              | 80,0    | 15,0                 | 60,0    | TK100-15/2 | 3~380    | 4,0                 | 70,0    | шт.      | 678,07 \$        |
| 2.15.29 | TK100-17/2 | 21,7              | 110,0   | 17,0                 | 80,0    | TK100-17/2 | 3~380    | 5,5                 | 98,0    | шт.      | 913,85 \$        |
| 2.15.30 | TK100-22/2 | 26,8              | 110,0   | 22,0                 | 80,0    | TK100-22/2 | 3~380    | 7,5                 | 106,0   | шт.      | 935,96 \$        |
| 2.15.31 | TK100-27/2 | 31,0              | 120,0   | 27,0                 | 100,0   | TK100-27/2 | 3~380    | 11,0                | 184,0   | шт.      | 1 333,27 \$      |
| 2.15.32 | TK100-48/2 | 51,2              | 130,0   | 48,0                 | 100,0   | TK100-48/2 | 3~380    | 22,0                | 258,0   | шт.      | 1 751,95 \$      |
| 2.15.33 | TK150-21/4 | 22,9              | 240,0   | 21,0                 | 200,0   | TK150-21/4 | 3~380    | 18,5                | 314,0   | шт.      | 2 334,43 \$      |

\* - температура перекачиваемой среды от -15°C до +120°C




## Бытовые автоматические насосные станции SIRENA типа CSBP

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Насос центробежный самовсасывающий (насосная станция) серии CSBP предназначен для повышения давления в системах бытового водоснабжения при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ регулируемая частота оборотов
- ✓ энергосбережение и защита природы
- ✓ простое и понятное управление насосом
- ✓ многоуровневая защита насоса
- ✓ подъем воды до 6 метров
- ✓ оптимальное сочетание цена/качество
- ✓ низкий уровень шума



Станция оснащена интеллектуальной системой регулирования скорости оборотов двигателя, что позволяет автоматически поддерживать заданный уровень напора при изменении расхода. Исполнение деталей из нержавеющей стали обеспечивает коррозионную стойкость и увеличивает срок эксплуатации.

#### 2.16. Насосные станции повышения давления с электронным регулированием SIRENA типа CSBP\*

| №      | Тип               | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G  | Артикул         | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар |
|--------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|----|-----------------|----------|---------------------|---------|----------|--------------|
|        |                   | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |    |                 |          |                     |         |          |              |
| 2.16.1 | CSBP550-24-A      | 48,0              | 5,0     | 24,0                 | 3,0     | 1" | CSBP550-24-A    | 1~220    | 0,55                | 9,5     | шт.      | 304,98 \$    |
| 2.16.2 | CSBP550-24-AD**   | 48,0              | 5,0     | 24,0                 | 3,0     | 1" | CSBP550-24-AD   | 1~220    | 0,55                | 9,5     | шт.      | 312,35 \$    |
| 2.16.3 | CSBP750-30-A      | 58,0              | 5,5     | 30,0                 | 3,0     | 1" | CSBP750-30-A    | 1~220    | 0,75                | 9,5     | шт.      | 369,92 \$    |
| 2.16.4 | CSBP750-30-AD**   | 58,0              | 5,5     | 30,0                 | 3,0     | 1" | CSBP750-30-AD   | 1~220    | 0,75                | 9,5     | шт.      | 378,17 \$    |
| 2.16.5 | CSBP2200-40-Z-B** | 75,0              | 18,0    | 40,0                 | 10,0    | 2" | CSBP2200-40-Z-B | 1~220    | 2,2                 | 14,0    | шт.      | 968,19 \$    |

\* - температура перекачиваемой среды от 0 °C до +75 °C

\*\* - возможность подключения двух насосов CSBP2200-40-Z-B в каскадном режиме



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Бытовые автоматические насосные станции

2.17. Насосные станции повышения давления с электронным регулированием **GRUNDFOS** (Дания) типа SCALA\*



| №      | Тип         | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G  | Артикул  | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-------------|-------------------|---------|----------------------|---------|----|----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |             | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |    |          |          |                     |         |          |            |
| 2.17.1 | SCALA1 3-35 | 36,0              | 5,2     | 20,0                 | 3,72    | 1" | 99530404 | 1~220    | 0,72                | 12,0    | шт.      | 594,01 €   |
| 2.17.2 | SCALA1 3-45 | 44,0              | 5,6     | 25,0                 | 3,59    | 1" | 99530405 | 1~220    | 0,91                | 12,0    | шт.      | 626,09 €   |
| 2.17.3 | SCALA1 5-55 | 52,0              | 7,5     | 25,0                 | 5,30    | 1" | 99530407 | 1~220    | 1,20                | 14,0    | шт.      | 715,33 €   |
| 2.17.4 | SCALA2 3-45 | 45,8              | 4,6     | 27,0                 | 3,0     | 1" | 99027073 | 1~220    | 0,55                | 10,00   | шт.      | 746,00 €   |

\* - температура перекачиваемой среды от 0 °C до +45 °C

2.18. Бытовые компактные КНС **GRUNDFOS** (Дания)



| №      | Тип             | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | Артикул  | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-----------------|-------------------|---------|----------------------|---------|----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |                 | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |          |          |                     |         |          |            |
| 2.18.1 | Sololift2 WC-3  | 8,0               | 4,0     | 4,0                  | 3,9     | 97775315 | 1~220    | 0,30                | 9,30    | шт.      | 691,29 €   |
| 2.18.2 | Sololift2 CWC-3 | 8,5               | 7,9     | 5,9                  | 4,7     | 97775316 | 1~220    | 0,62                | 8,10    | шт.      | 717,14 €   |
| 2.18.3 | Sololift2 C-3   | 6,0               | 4,5     | 4,0                  | 2,2     | 97775317 | 1~220    | 0,40                | 7,75    | шт.      | 645,02 €   |

\* - температура перекачиваемой среды до 50 °C

2.19. Бытовые компактные КНС **wilo** (Германия)\*



|        |                          |     |     |     |     |         |       |      |      |     |          |
|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|------|------|-----|----------|
| 2.19.1 | DrainLift MINI3-XS/WC-EF | 9,0 | 9,4 | 4,8 | 5,8 | 6095128 | 1~220 | 0,42 | 7,00 | шт. | 583,50 € |
| 2.19.2 | DrainLift MINI3-XS-EF    | 7,5 | 7,4 | 4,4 | 5,2 | 6095127 | 1~220 | 0,25 | 6,00 | шт. | 490,00 € |

\* - температура перекачиваемой среды до 40 °C

2.20. Бытовые компактные КНС **SPERONI** (Италия)



|        |                 |     |     |     |     |           |       |      |      |     |          |
|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|------|------|-----|----------|
| 2.20.1 | ECO LIFT WC 600 | 8,5 | 6,6 | 5,3 | 2,4 | 007210277 | 1~220 | 0,80 | 9,60 | шт. | 376,29 € |
|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|------|------|-----|----------|

\* - температура перекачиваемой среды до 35 °C

2.21. Автоматические насосные станции поддержания давления (самовсасывание до 8 метров)\* **wilo** (Германия)



| №      | Тип               | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G  | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|----|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |                   | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |    |         |          |                     |         |          |            |
| 2.21.1 | HiMulti3H50/2-44P | 41,0              | 6,0     | 33,0                 | 3,2     | 1" | 2549341 | 1~220    | 1,00                | 29,50   | шт.      | 757,50 €   |
| 2.21.2 | HiMulti3H50/2-45P | 57,0              | 6,0     | 45,0                 | 3,2     | 1" | 2549342 | 1~220    | 1,51                | 32,60   | шт.      | 801,00 €   |

\* - температура перекачиваемой среды от 5 °C до 35 °C

2.22. Автоматические насосные станции поддержания давления (самовсасывание до 8 м)\* **SPERONI** (Италия)



|        |               |      |     |      |     |    |           |       |      |       |     |          |
|--------|---------------|------|-----|------|-----|----|-----------|-------|------|-------|-----|----------|
| 2.22.1 | CAM 40/22 HL  | 38,0 | 3,0 | 25,0 | 2,4 | 1" | 101155630 | 1~220 | 0,60 | 15,60 | шт. | 206,26 € |
| 2.22.2 | CAM 100/25 PS | 46,0 | 3,6 | 29,0 | 2,7 | 1" | 101521530 | 1~220 | 0,75 | 22,60 | шт. | 253,13 € |
| 2.22.3 | CAM 88/25     | 46,0 | 3,0 | 29,0 | 2,7 | 1" | 101191230 | 1~220 | 0,75 | 18,20 | шт. | 313,96 € |
| 2.22.4 | CAM 98/25     | 47,0 | 3,6 | 32,0 | 3,0 | 1" | 101530180 | 1~220 | 1,00 | 19,40 | шт. | 363,49 € |

\* - температура перекачиваемой среды до 35 °C

2.23. Автоматические насосные станции поддержания давления **SIRENA** (КНР)



| №      | Тип          | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G  | Артикул      | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|--------------|-------------------|---------|----------------------|---------|----|--------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|        |              | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |    |              |          |                     |         |          |                  |
| 2.23.1 | JGP9007DHTS  | 47,0              | 3,6     | 25,0                 | 2,0     | 1" | JGP9007DHTS  | 1~220    | 0,90                | 18,40   | шт.      | 153,36 \$        |
| 2.23.2 | JGP11007DHTS | 47,0              | 4,6     | 32,0                 | 2,0     | 1" | JGP11007DHTS | 1~220    | 1,10                | 19,40   | шт.      | 162,60 \$        |

\* - температура перекачиваемой среды от 5 °C до 35 °C





+7 (727) 228 85 00  
+7 (727) 228 85 01  
shop@enko.kz

## Прайс-лист 2025

### ◆ Группа 2. Насосное оборудование

#### Насосы для систем водоснабжения

#### 2.24. Насосы многоступенчатые горизонтальные типа SEM\*



| №       | Тип      | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вх.  | G вых. | Артикул  | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|---------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|----------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|         |          | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |        |        |          |          |                     |         |          |                  |
| 2.24.1  | SEM2-30M | 27,0              | 3,2     | 19,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-30M | 1~220    | 0,37                | 12,00   | шт.      | 186,10 \$        |
| 2.24.2  | SEM2-40M | 35,0              | 3,2     | 25,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-40M | 1~220    | 0,55                | 13,00   | шт.      | 215,51 \$        |
| 2.24.3  | SEM2-50M | 45,0              | 3,2     | 33,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-50M | 1~220    | 0,55                | 13,00   | шт.      | 222,87 \$        |
| 2.24.4  | SEM2-60M | 53,0              | 3,2     | 39,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-60M | 1~220    | 0,75                | 14,00   | шт.      | 251,87 \$        |
| 2.24.5  | SEM4-30M | 28,0              | 7,0     | 17,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-30M | 1~220    | 0,55                | 12,00   | шт.      | 203,12 \$        |
| 2.24.6  | SEM4-40M | 37,5              | 7,0     | 23,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-40M | 1~220    | 0,75                | 13,00   | шт.      | 243,36 \$        |
| 2.24.7  | SEM4-50M | 47,0              | 7,0     | 29,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-50M | 1~220    | 1,10                | 15,00   | шт.      | 287,09 \$        |
| 2.24.8  | SEM4-60M | 56,0              | 7,0     | 35,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-60M | 1~220    | 1,10                | 15,00   | шт.      | 295,21 \$        |
| 2.24.9  | SEM2-20  | 16,0              | 2,5     | 14,5                 | 2,0     | 1"     | 1"     | SEM2-20  | 3~380    | 0,37                | 12,00   | шт.      | 181,84 \$        |
| 2.24.10 | SEM2-30  | 27,0              | 3,2     | 19,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-30  | 3~380    | 0,37                | 12,00   | шт.      | 184,94 \$        |
| 2.24.11 | SEM2-40  | 35,0              | 3,2     | 25,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-40  | 3~380    | 0,55                | 13,00   | шт.      | 210,47 \$        |
| 2.24.12 | SEM2-50  | 45,0              | 3,2     | 33,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-50  | 3~380    | 0,55                | 13,00   | шт.      | 217,83 \$        |
| 2.24.13 | SEM2-60  | 53,0              | 3,2     | 39,0                 | 2,4     | 1"     | 1"     | SEM2-60  | 3~380    | 0,75                | 14,00   | шт.      | 251,50 \$        |
| 2.24.14 | SEM4-30  | 28,0              | 7,0     | 17,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-30  | 3~380    | 0,55                | 12,00   | шт.      | 198,10 \$        |
| 2.24.15 | SEM4-40  | 37,5              | 7,0     | 23,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-40  | 3~380    | 0,75                | 13,00   | шт.      | 242,99 \$        |
| 2.24.16 | SEM4-50  | 47,0              | 7,0     | 29,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-50  | 3~380    | 1,10                | 15,00   | шт.      | 273,14 \$        |
| 2.24.17 | SEM4-60  | 56,0              | 7,0     | 35,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | SEM4-60  | 3~380    | 1,10                | 15,00   | шт.      | 281,28 \$        |
| 2.24.18 | SEM8-20  | 19,0              | 10,0    | 17,0                 | 8,0     | 1 1/2" | 1 1/4" | SEM8-20  | 3~380    | 4,00                | 19,00   | шт.      | 319,19 \$        |
| 2.24.19 | SEM8-30  | 29,0              | 11,0    | 24,0                 | 9,0     | 1 1/2" | 1 1/4" | SEM8-30  | 3~380    | 1,10                | 22,00   | шт.      | 375,80 \$        |
| 2.24.20 | SEM8-40  | 39,0              | 11,0    | 32,0                 | 9,0     | 1 1/2" | 1 1/4" | SEM8-40  | 3~380    | 1,10                | 22,00   | шт.      | 454,97 \$        |
| 2.24.21 | SEM8-50  | 50,0              | 11,0    | 41,0                 | 9,0     | 1 1/2" | 1 1/4" | SEM8-50  | 3~380    | 1,50                | 26,00   | шт.      | 498,79 \$        |
| 2.24.22 | SEM12-20 | 23,0              | 16,0    | 20,0                 | 11,0    | 1 1/2" | 1 1/2" | SEM12-20 | 3~380    | 2,20                | 33,00   | шт.      | 346,01 \$        |
| 2.24.23 | SEM12-30 | 35,0              | 16,0    | 31,0                 | 11,0    | 1 1/2" | 1 1/2" | SEM12-30 | 3~380    | 1,20                | 13,00   | шт.      | 428,14 \$        |
| 2.24.24 | SEM12-40 | 47,0              | 16,0    | 41,0                 | 11,0    | 1 1/2" | 1 1/2" | SEM12-40 | 3~380    | 1,80                | 20,00   | шт.      | 482,62 \$        |
| 2.24.25 | SEM12-50 | 60,0              | 16,0    | 52,0                 | 11,0    | 1 1/2" | 1 1/2" | SEM12-50 | 3~380    | 2,40                | 27,50   | шт.      | 518,37 \$        |
| 2.24.26 | SEM16-20 | 25,0              | 20,0    | 21,6                 | 16,0    | 2"     | 2"     | SEM16-20 | 3~380    | 3,00                | 35,00   | шт.      | 435,38 \$        |
| 2.24.27 | SEM16-30 | 38,0              | 20,0    | 34,0                 | 16,0    | 2"     | 2"     | SEM16-30 | 3~380    | 2,20                | 25,00   | шт.      | 493,26 \$        |
| 2.24.28 | SEM16-40 | 52,0              | 20,0    | 45,0                 | 16,0    | 2"     | 2"     | SEM16-40 | 3~380    | 3,00                | 31,00   | шт.      | 594,55 \$        |

\*- температура перекачиваемой среды от -15 °С до 120 °С

#### 2.25. Насосы многоступенчатые горизонтальные (Италия) типа RXM и RX\*



| №       | Тип      | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вх.  | G вых. | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|         |          | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |        |        |           |          |                     |         |          |            |
| 2.25.1  | RXM 2-6  | 54,0              | 4,8     | 36,0                 | 3,0     | 1"     | 1"     | 102206560 | 1~220    | 0,75                | 12,60   | шт.      | 354,52 €   |
| 2.25.2  | RXM 4-4  | 39,5              | 9,6     | 25,5                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | 102206590 | 1~220    | 0,75                | 12,10   | шт.      | 322,44 €   |
| 2.25.3  | RXM 4-6  | 60,0              | 10,8    | 38,5                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | 102206610 | 1~220    | 1,10                | 13,50   | шт.      | 425,32 €   |
| 2.25.4  | RXM 10-4 | 44,0              | 18,0    | 30,0                 | 10,8    | 1 1/2" | 1 1/2" | 102206660 | 1~220    | 1,50                | 21,60   | шт.      | 566,18 €   |
| 2.25.5  | RXM 10-5 | 54,5              | 18,0    | 36,5                 | 10,8    | 1 1/2" | 1 1/2" | 102206670 | 1~220    | 2,20                | 23,60   | шт.      | 669,81 €   |
| 2.25.6  | RX 2-4   | 36,0              | 4,8     | 23,0                 | 3,0     | 1"     | 1"     | 102206790 | 3~380    | 0,55                | 11,30   | шт.      | 327,26 €   |
| 2.25.7  | RX 2-5   | 45,0              | 4,8     | 30,0                 | 3,0     | 1"     | 1"     | 102206800 | 3~380    | 0,55                | 11,60   | шт.      | 354,19 €   |
| 2.25.8  | RX 2-6   | 54,0              | 4,8     | 36,0                 | 3,0     | 1"     | 1"     | 102206813 | 3~380    | 0,75                | 12,60   | шт.      | 348,20 €   |
| 2.25.9  | RX 4-3   | 29,5              | 9,6     | 19,5                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | 102206830 | 3~380    | 0,55                | 11,10   | шт.      | 314,38 €   |
| 2.25.10 | RX 4-4   | 39,5              | 9,6     | 25,5                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | 102206843 | 3~380    | 0,75                | 12,10   | шт.      | 319,86 €   |
| 2.25.11 | RX 4-5   | 49,5              | 9,6     | 34,0                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | 102206853 | 3~380    | 0,90                | 13,10   | шт.      | 409,70 €   |
| 2.25.12 | RX 4-6   | 60,0              | 10,8    | 38,5                 | 6,0     | 1 1/4" | 1"     | 102206863 | 3~380    | 1,10                | 13,50   | шт.      | 429,56 €   |
| 2.25.13 | RX 10-4  | 44,0              | 18,0    | 30,0                 | 10,8    | 1 1/2" | 1 1/2" | 102206903 | 3~380    | 1,50                | 21,60   | шт.      | 605,57 €   |
| 2.25.14 | RX 10-5  | 54,5              | 18,0    | 36,5                 | 10,8    | 1 1/2" | 1 1/2" | 102206910 | 3~380    | 2,20                | 23,60   | шт.      | 695,41 €   |
| 2.25.15 | RX 10-6  | 66,0              | 18,0    | 45,5                 | 10,8    | 1 1/2" | 1 1/2" | 102206923 | 3~380    | 3,00                | 26,80   | шт.      | 747,51 €   |

\*- температура перекачиваемой среды от 0 °С до 90 °С



◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы повышения давления

26. Насосы вертикальные многоступенчатые  типа VSCT\*



| №       | Тип       | Макс. характеристики |         | Номинал. характеристики |         | DN | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|---------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|---------|----|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|         |           | H(м)                 | Q(м³/ч) | H(м)                    | Q(м³/ч) |    |          |                     |         |          |                  |
| 2.26.1  | VSCT2-70  | 63,0                 | 3,5     | 47,0                    | 2,4     | 25 | 3~380    | 0,75                | 26,0    | шт.      | 387,12 \$        |
| 2.26.2  | VSCT2-90  | 80,0                 | 3,5     | 61,0                    | 2,4     | 25 | 3~380    | 1,1                 | 28,0    | шт.      | 413,04 \$        |
| 2.26.3  | VSCT2-110 | 98,0                 | 3,5     | 73,0                    | 2,4     | 25 | 3~380    | 1,1                 | 29,0    | шт.      | 456,97 \$        |
| 2.26.4  | VSCT3-60  | 40,0                 | 4,0     | 27,0                    | 3,2     | 25 | 3~380    | 0,55                | 23,0    | шт.      | 326,64 \$        |
| 2.26.5  | VSCT3-80  | 52,0                 | 4,0     | 35,0                    | 3,2     | 25 | 3~380    | 0,75                | 27,0    | шт.      | 376,94 \$        |
| 2.26.6  | VSCT3-100 | 65,0                 | 4,0     | 45,0                    | 3,2     | 25 | 3~380    | 0,75                | 28,0    | шт.      | 415,18 \$        |
| 2.26.7  | VSCT3-120 | 76,0                 | 4,0     | 52,0                    | 3,2     | 25 | 3~380    | 1,1                 | 30,0    | шт.      | 462,56 \$        |
| 2.26.8  | VSCT3-150 | 96,0                 | 4,0     | 66,0                    | 3,2     | 25 | 3~380    | 1,1                 | 32,0    | шт.      | 505,78 \$        |
| 2.26.9  | VSCT3-190 | 120,0                | 4,0     | 83,0                    | 3,2     | 25 | 3~380    | 1,5                 | 39,0    | шт.      | 578,14 \$        |
| 2.26.10 | VSCT3-250 | 158,0                | 4,0     | 109,0                   | 3,2     | 25 | 3~380    | 2,2                 | 44,0    | шт.      | 672,62 \$        |
| 2.26.11 | VSCT4-60  | 56,0                 | 7,0     | 48,0                    | 4,0     | 32 | 3~380    | 1,1                 | 27,0    | шт.      | 387,23 \$        |
| 2.26.12 | VSCT4-80  | 74,0                 | 7,0     | 64,0                    | 4,0     | 32 | 3~380    | 1,5                 | 33,0    | шт.      | 449,59 \$        |
| 2.26.13 | VSCT4-120 | 110,0                | 7,0     | 95,0                    | 4,0     | 32 | 3~380    | 2,2                 | 38,0    | шт.      | 529,72 \$        |
| 2.26.14 | VSCT5-60  | 40,0                 | 8,5     | 31,5                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 1,1                 | 26,0    | шт.      | 418,36 \$        |
| 2.26.15 | VSCT5-70  | 44,5                 | 8,5     | 36,5                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 1,1                 | 26,0    | шт.      | 427,85 \$        |
| 2.26.16 | VSCT5-80  | 58,0                 | 8,5     | 42,0                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 1,1                 | 27,0    | шт.      | 438,12 \$        |
| 2.26.17 | VSCT5-90  | 57,0                 | 8,5     | 48,0                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 1,5                 | 33,0    | шт.      | 496,83 \$        |
| 2.26.18 | VSCT5-100 | 68,0                 | 8,5     | 54,0                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 1,5                 | 33,0    | шт.      | 513,97 \$        |
| 2.26.19 | VSCT5-110 | 69,9                 | 8,5     | 59,0                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 2,2                 | 37,0    | шт.      | 549,70 \$        |
| 2.26.20 | VSCT5-130 | 82,7                 | 8,5     | 71,0                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 2,2                 | 38,0    | шт.      | 569,10 \$        |
| 2.26.21 | VSCT5-150 | 95,4                 | 8,5     | 82,0                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 2,2                 | 39,0    | шт.      | 590,08 \$        |
| 2.26.22 | VSCT5-180 | 120,0                | 8,5     | 99,5                    | 5,0     | 32 | 3~380    | 3,0                 | 48,0    | шт.      | 724,05 \$        |
| 2.26.23 | VSCT5-240 | 160,0                | 8,5     | 134,0                   | 5,0     | 32 | 3~380    | 4,0                 | 58,0    | шт.      | 876,30 \$        |
| 2.26.24 | VSCT8-40  | 44,0                 | 12,0    | 36,0                    | 8,0     | 40 | 3~380    | 1,5                 | 40,0    | шт.      | 503,19 \$        |
| 2.26.25 | VSCT8-50  | 55,0                 | 12,0    | 45,0                    | 8,0     | 40 | 3~380    | 2,2                 | 44,0    | шт.      | 549,86 \$        |
| 2.26.26 | VSCT8-60  | 66,0                 | 12,0    | 54,0                    | 8,0     | 40 | 3~380    | 2,2                 | 45,0    | шт.      | 573,55 \$        |
| 2.26.27 | VSCT10-30 | 30,0                 | 13,0    | 24,5                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 1,1                 | 34,0    | шт.      | 492,05 \$        |
| 2.26.28 | VSCT10-40 | 40,0                 | 13,0    | 34,0                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 1,5                 | 40,0    | шт.      | 557,17 \$        |
| 2.26.29 | VSCT10-50 | 50,0                 | 13,0    | 42,5                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 2,2                 | 44,0    | шт.      | 599,30 \$        |
| 2.26.30 | VSCT10-60 | 60,0                 | 13,0    | 51,0                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 2,2                 | 45,0    | шт.      | 615,96 \$        |
| 2.26.31 | VSCT10-70 | 70,0                 | 13,0    | 59,5                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 3,0                 | 52,0    | шт.      | 729,78 \$        |
| 2.26.32 | VSCT10-80 | 80,0                 | 13,0    | 69,0                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 3,0                 | 53,0    | шт.      | 751,25 \$        |
| 2.26.33 | VSCT10-90 | 91,0                 | 13,0    | 78,0                    | 9,0     | 40 | 3~380    | 3,0                 | 54,0    | шт.      | 778,71 \$        |

\*- температура перекачиваемой среды от -15 °С до 105 °С

Примечание: насосы с другими характеристиками поставляются под заказ



◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы повышения давления

26. Насосы вертикальные многоступенчатые  типа VSCT\*



| №       | Тип          | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | DN  | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|---------|--------------|-------------------|---------|----------------------|---------|-----|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|         |              | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |     |          |                     |         |          |                  |
| 2.26.34 | VSCT12-50    | 60,0              | 16,0    | 50,0                 | 12,0    | 50  | 3~380    | 3,0                 | 53,0    | шт.      | 665,93 \$        |
| 2.26.35 | VSCT12-70    | 88,0              | 16,0    | 70,0                 | 12,0    | 50  | 3~380    | 5,5                 | 73,0    | шт.      | 1 013,04 \$      |
| 2.26.36 | VSCT12-90    | 107,5             | 15,0    | 91,0                 | 12,0    | 50  | 3~380    | 5,5                 | 76,0    | шт.      | 1 106,09 \$      |
| 2.26.37 | VSCT15-10    | 12,9              | 23,0    | 10,0                 | 15,0    | 50  | 3~380    | 1,1                 | 33,0    | шт.      | 492,32           |
| 2.26.38 | VSCT15-20    | 30,0              | 23,0    | 18,0                 | 18,0    | 50  | 3~380    | 2,2                 | 42,0    | шт.      | 568,96 \$        |
| 2.26.39 | VSCT15-30    | 40,0              | 23,0    | 30,5                 | 18,0    | 50  | 3~380    | 3,0                 | 50,0    | шт.      | 679,44 \$        |
| 2.26.40 | VSCT15-40    | 58,0              | 23,0    | 41,0                 | 18,0    | 50  | 3~380    | 4,0                 | 59,0    | шт.      | 787,96 \$        |
| 2.26.41 | VSCT15-50    | 70,0              | 23,0    | 52,0                 | 18,0    | 50  | 3~380    | 4,0                 | 60,0    | шт.      | 814,14 \$        |
| 2.26.42 | VSCT15-60    | 82,0              | 23,0    | 63,5                 | 18,0    | 50  | 3~380    | 5,5                 | 77,0    | шт.      | 1 090,62 \$      |
| 2.26.43 | VSCT15-70    | 94,0              | 23,0    | 75,0                 | 18,0    | 50  | 3~380    | 5,5                 | 78,0    | шт.      | 1 115,97 \$      |
| 2.26.44 | VSCT20-10    | 13,6              | 28,0    | 10,0                 | 20,0    | 50  | 3~380    | 1,1                 | 33,0    | шт.      | 550,58 \$        |
| 2.26.45 | VSCT20-30    | 40,0              | 28,0    | 35,0                 | 20,0    | 50  | 3~380    | 4,0                 | 58,0    | шт.      | 795,88 \$        |
| 2.26.46 | VSCT20-40    | 58,0              | 28,0    | 47,0                 | 20,0    | 50  | 3~380    | 5,5                 | 74,0    | шт.      | 1 023,06 \$      |
| 2.26.47 | VSCT20-50    | 70,0              | 28,0    | 58,0                 | 20,0    | 50  | 3~380    | 5,5                 | 76,0    | шт.      | 1 084,11 \$      |
| 2.26.48 | VSCT20-60    | 82,0              | 28,0    | 70,0                 | 20,0    | 50  | 3~380    | 7,5                 | 82,0    | шт.      | 1 151,90 \$      |
| 2.26.49 | VSCT20-70    | 98,0              | 28,0    | 82,0                 | 20,0    | 50  | 3~380    | 7,5                 | 84,0    | шт.      | 1 181,98 \$      |
| 2.26.50 | VSCT32-10    | 17,8              | 40,0    | 13,0                 | 28,0    | 65  | 3~380    | 2,2                 | 67,0    | шт.      | 755,17 \$        |
| 2.26.51 | VSCT32-30    | 58,0              | 40,0    | 44,0                 | 28,0    | 65  | 3~380    | 5,5                 | 100,0   | шт.      | 1 190,30 \$      |
| 2.26.52 | VSCT32-40    | 78,0              | 40,0    | 59,0                 | 28,0    | 65  | 3~380    | 7,5                 | 109,0   | шт.      | 1 288,58 \$      |
| 2.26.53 | VSCT32-50    | 100,0             | 40,0    | 74,0                 | 28,0    | 65  | 3~380    | 11,0                | 181,0   | шт.      | 1 820,44 \$      |
| 2.26.54 | VSCT32-60    | 118,0             | 40,0    | 90,0                 | 28,0    | 65  | 3~380    | 11,0                | 185,0   | шт.      | 1 902,56 \$      |
| 2.26.55 | VSCT45-20-2  | 39,0              | 55,0    | 45,0                 | 30,0    | 80  | 3~380    | 5,5                 | 108,0   | шт.      | 1 374,18 \$      |
| 2.26.56 | VSCT45-20    | 50,0              | 55,0    | 42,0                 | 40,0    | 80  | 3~380    | 7,5                 | 108,0   | шт.      | 1 394,02 \$      |
| 2.26.57 | VSCT45-30    | 75,0              | 55,0    | 63,0                 | 40,0    | 80  | 3~380    | 11,0                | 183,0   | шт.      | 1 918,94 \$      |
| 2.26.58 | VSCT45-40    | 100,0             | 55,0    | 84,0                 | 40,0    | 80  | 3~380    | 15,0                | 197,0   | шт.      | 2 147,88 \$      |
| 2.26.59 | VSCT64-20-2  | 42,0              | 80,0    | 23,0                 | 70,0    | 100 | 3~380    | 7,5                 | 110,0   | шт.      | 1 557,33 \$      |
| 2.26.60 | VSCT64-20    | 60,0              | 80,0    | 37,0                 | 70,0    | 100 | 3~380    | 11,0                | 182,0   | шт.      | 1 872,50 \$      |
| 2.26.61 | VSCT64-30    | 88,0              | 80,0    | 55,0                 | 70,0    | 100 | 3~380    | 18,5                | 221,0   | шт.      | 2 217,79 \$      |
| 2.26.62 | VSCT64-40-1  | 108,0             | 80,0    | 67,0                 | 70,0    | 100 | 3~380    | 22,0                | 258,0   | шт.      | 2 781,45 \$      |
| 2.26.63 | VSCT64-40    | 116,0             | 80,0    | 74,0                 | 70,0    | 100 | 3~380    | 22,0                | 258,0   | шт.      | 2 789,18 \$      |
| 2.26.64 | VSCT90-20    | 68,0              | 110,0   | 40,0                 | 90,0    | 100 | 3~380    | 15,0                | 192,0   | шт.      | 2 146,68 \$      |
| 2.26.65 | VSCT90-30    | 98,0              | 110,0   | 62,0                 | 90,0    | 100 | 3~380    | 22,0                | 252,0   | шт.      | 2 915,04 \$      |
| 2.26.66 | VSCT150-30-2 | 61,0              | 180,0   | 49,0                 | 150,0   | 125 | 3~380    | 30,0                | 360,0   | шт.      | 6 140,42 \$      |

\*- температура перекачиваемой среды от -15 °С до 105 °С

Примечание: насосы с другими характеристиками поставляются под заказ



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Насосы для систем отопления и водоснабжения **SPERONI** (Италия)

#### 2.27. Насосы поверхностные вихревые типа KPM\*



| №      | Тип    | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вх. | G вых. | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|--------|-------------------|---------|----------------------|---------|-------|--------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |        | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |       |        |           |          |                     |         |          |            |
| 2.27.1 | KPM 50 | 38,0              | 2,1     | 13,0                 | 1,8     | 1"    | 1"     | 101020300 | 1~220    | 0,37                | 6,10    | шт.      | 77,62 €    |
| 2.27.2 | KPM 80 | 55,0              | 3,0     | 13,0                 | 2,4     | 1"    | 1"     | 101020700 | 1~220    | 0,60                | 9,20    | шт.      | 117,76 €   |

\*- температура перекачиваемой среды до 60 °C

#### 2.28. Насосы поверхностные вихревые типа CM\*



|        |       |      |     |      |     |        |    |           |       |      |       |     |          |
|--------|-------|------|-----|------|-----|--------|----|-----------|-------|------|-------|-----|----------|
| 2.28.1 | CM 22 | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 3,0 | 1"     | 1" | 101061740 | 1~220 | 0,37 | 9,40  | шт. | 136,04 € |
| 2.28.2 | CM 32 | 29,0 | 7,5 | 20,0 | 5,4 | 1"     | 1" | 101061750 | 1~220 | 0,75 | 14,80 | шт. | 173,10 € |
| 2.28.3 | CM 35 | 36,0 | 7,5 | 28,0 | 5,4 | 1 1/4" | 1" | 101061170 | 1~220 | 1,10 | 23,40 | шт. | 355,10 € |
| 2.28.4 | CM 45 | 43,0 | 7,5 | 34,0 | 6,0 | 1 1/4" | 1" | 101061990 | 1~220 | 1,85 | 27,10 | шт. | 387,18 € |

\*- температура перекачиваемой среды до 60 °C

#### 2.29. Насосы для повышения давления самовсасывающие типа CAM (самовсасывание до 8 м)\*



|        |            |      |     |      |     |    |    |           |       |      |       |     |          |
|--------|------------|------|-----|------|-----|----|----|-----------|-------|------|-------|-----|----------|
| 2.29.1 | CAM 40 HL  | 38,0 | 3,0 | 25,0 | 2,4 | 1" | 1" | 101155450 | 1~220 | 0,60 | 8,70  | шт. | 127,40 € |
| 2.29.2 | CAM 100 HL | 16,0 | 3,6 | 30,0 | 2,4 | 1" | 1" | 101161330 | 1~220 | 0,75 | 14,50 | шт. | 171,94 € |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C

#### 2.30. Насосы для повышения давления самовсасывающие типа CAM (самовсасывание до 8 м)\*



|        |        |    |     |      |     |    |    |           |       |      |       |     |          |
|--------|--------|----|-----|------|-----|----|----|-----------|-------|------|-------|-----|----------|
| 2.30.1 | CAM 80 | 38 | 3,0 | 27,0 | 2,1 | 1" | 1" | 101195020 | 1~220 | 0,60 | 6,70  | шт. | 175,90 € |
| 2.30.2 | CAM 88 | 46 | 3,0 | 29,0 | 2,7 | 1" | 1" | 101191170 | 1~220 | 0,75 | 10,20 | шт. | 223,88 € |
| 2.30.3 | CAM 98 | 47 | 4,2 | 27,0 | 3,0 | 1" | 1" | 101532020 | 1~220 | 1,00 | 11,40 | шт. | 268,34 € |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C

#### 2.31. Насосы для производственно-бытовых нужд многоступенчатые типа SM, RSM\*



|        |         |      |     |      |     |        |    |           |       |      |       |     |          |
|--------|---------|------|-----|------|-----|--------|----|-----------|-------|------|-------|-----|----------|
| 2.31.1 | SM 85-3 | 34,0 | 4,8 | 20,0 | 3,6 | 1"     | 1" | 101197700 | 1~220 | 0,70 | 8,30  | шт. | 230,44 € |
| 2.31.2 | SM 98-5 | 58,0 | 5,4 | 31,0 | 4,2 | 1"     | 1" | 101536010 | 1~220 | 1,00 | 11,90 | шт. | 321,44 € |
| 2.31.3 | RSM 40  | 49,0 | 9,6 | 30,0 | 7,2 | 1 1/4" | 1" | 102190290 | 1~220 | 1,50 | 23,40 | шт. | 510,00 € |
| 2.31.4 | RSM 60  | 71,0 | 9,6 | 41,0 | 7,2 | 1 1/4" | 1" | 102190260 | 1~220 | 2,20 | 27,40 | шт. | 567,59 € |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C

### Насосы центробежные моноблочные для систем отопления и водоснабжения **SPERONI** (Италия)

#### 2.32. Насосы центробежные моноблочные типа CS\*



|         |              |      |       |      |       |     |    |           |       |       |        |     |            |
|---------|--------------|------|-------|------|-------|-----|----|-----------|-------|-------|--------|-----|------------|
| 2.32.1  | CS 32 - 160C | 25,5 | 27,0  | 20,0 | 21,0  | 50  | 32 | 101800260 | 3~380 | 1,50  | 39,40  | шт. | 715,35 €   |
| 2.32.2  | CS 32 - 160B | 28,8 | 30,0  | 21,5 | 24,0  | 50  | 32 | 101800270 | 3~380 | 2,20  | 43,50  | шт. | 755,99 €   |
| 2.32.3  | CS 32 - 160A | 36,5 | 30,0  | 30,0 | 21,0  | 50  | 32 | 101800283 | 3~380 | 3,00  | 48,10  | шт. | 775,85 €   |
| 2.32.4  | CS 32 - 200C | 40,7 | 36,0  | 31,5 | 30,0  | 50  | 32 | 101800290 | 3~380 | 4,00  | 58,60  | шт. | 856,62 €   |
| 2.32.5  | CS 32 - 200B | 55,7 | 36,0  | 46,5 | 30,0  | 50  | 32 | 101800300 | 3~380 | 5,50  | 72,30  | шт. | 1 070,78 € |
| 2.32.6  | CS 40 - 160A | 36,2 | 48,0  | 29,5 | 36,0  | 65  | 40 | 101801300 | 3~380 | 4,00  | 60,70  | шт. | 850,64 €   |
| 2.32.7  | CS 40 - 200B | 46,5 | 54,0  | 37,0 | 42,0  | 65  | 40 | 101801310 | 3~380 | 5,50  | 75,80  | шт. | 1 079,42 € |
| 2.32.8  | CS 40 - 200A | 56,0 | 54,0  | 46,5 | 42,0  | 65  | 40 | 101801320 | 3~380 | 7,50  | 79,60  | шт. | 1 116,32 € |
| 2.32.9  | CS 50 - 160B | 37,0 | 78,0  | 28,5 | 60,0  | 65  | 50 | 101802290 | 3~380 | 5,50  | 74,80  | шт. | 1 091,72 € |
| 2.32.10 | CS 50 - 200B | 52,7 | 78,0  | 46,0 | 60,0  | 65  | 50 | 101802440 | 3~380 | 11,00 | 125,00 | шт. | 1 554,52 € |
| 2.32.11 | CS 50 - 200A | 64,5 | 78,0  | 58,0 | 60,0  | 65  | 50 | 101802450 | 3~380 | 15,00 | 132,10 | шт. | 1 897,82 € |
| 2.32.12 | CS 65 - 160D | 28,5 | 132,0 | 21,0 | 108,0 | 80  | 65 | 101803280 | 3~380 | 7,50  | 85,60  | шт. | 1 169,26 € |
| 2.32.13 | CS 65 - 160B | 35,5 | 144,0 | 26,5 | 120,0 | 80  | 65 | 101803410 | 3~380 | 11,00 | 125,50 | шт. | 1 554,52 € |
| 2.32.14 | CS 65 - 200C | 48,5 | 144,0 | 38,0 | 120,0 | 80  | 65 | 101803430 | 3~380 | 15,00 | 141,50 | шт. | 1 910,12 € |
| 2.32.15 | CS 65 - 200A | 60,5 | 144,0 | 52,5 | 120,0 | 80  | 65 | 101803450 | 3~380 | 22,50 | 215,50 | шт. | 2 326,13 € |
| 2.32.16 | CS 65 - 250B | 79,0 | 144,0 | 66,0 | 120,0 | 80  | 65 | 101803460 | 3~380 | 30,00 | 250,10 | шт. | 5 146,90 € |
| 2.32.17 | CS 80 - 160C | 30,6 | 195,0 | 21,5 | 168,0 | 100 | 80 | 101804390 | 3~380 | 15,00 | 148,50 | шт. | 1 983,92 € |
| 2.32.18 | CS 80 - 160A | 38,6 | 225,0 | 30,0 | 180,0 | 100 | 80 | 101804410 | 3~380 | 22,50 | 219,10 | шт. | 2 399,93 € |
| 2.32.19 | CS 80 - 200B | 54,1 | 240,0 | 38,0 | 210,0 | 100 | 80 | 101804420 | 3~380 | 30,00 | 247,20 | шт. | 4 770,27 € |

\*- температура перекачиваемой среды до 90 °C





◆ Группа 2. Насосное оборудование

Насосы центробежные моноблочные для систем отопления и водоснабжения  SIRENA (КНР)

2.33. Насосы центробежные моноблочные типа СМ\*



| №       | Тип            | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | DN вх. | DN вых. | Артикул       | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро  |
|---------|----------------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|---------|---------------|----------|---------------------|---------|----------|-------------|
|         |                | Н(м)              | Q(м³/ч) | Н(м)                 | Q(м³/ч) |        |         |               |          |                     |         |          |             |
| 2.33.1  | СМ 32-160/16   | 25,4              | 18,0    | 18,5                 | 15,0    | 50     | 32      | СМ32-160/16   | 3~380    | 1,5                 | 35,0    | шт.      | 387,21 \$   |
| 2.33.2  | СМ 32-160/22   | 31,0              | 24,0    | 23,0                 | 19,0    | 50     | 32      | СМ32-160/22   | 3~380    | 2,2                 | 37,0    | шт.      | 410,57 \$   |
| 2.33.3  | СМ 32-200/30   | 44,2              | 27,0    | 31,0                 | 19,0    | 50     | 32      | СМ32-200/30   | 3~380    | 3,0                 | 51,0    | шт.      | 571,78 \$   |
| 2.33.4  | СМ 32-200/40   | 54,5              | 27,0    | 39,0                 | 22,0    | 50     | 32      | СМ32-200/40   | 3~380    | 4,0                 | 53,0    | шт.      | 607,94 \$   |
| 2.33.5  | СМ 40-125/22   | 24,5              | 48,0    | 17,9                 | 33,0    | 65     | 40      | СМ40-125/22   | 3~380    | 2,2                 | 40,0    | шт.      | 385,33 \$   |
| 2.33.6  | СМ 40-160/40   | 38,0              | 48,0    | 27,4                 | 38,0    | 65     | 40      | СМ40-125/22   | 3~380    | 4,0                 | 49,0    | шт.      | 570,28 \$   |
| 2.33.7  | СМ 50-125/30   | 20,0              | 72,0    | 15,2                 | 58,0    | 65     | 50      | СМ50-125/30   | 3~380    | 3,0                 | 51,0    | шт.      | 537,51 \$   |
| 2.33.8  | СМ 50-125/40   | 24,0              | 84,0    | 18,7                 | 61,0    | 65     | 50      | СМ50-125/40   | 3~380    | 4,0                 | 54,0    | шт.      | 573,67 \$   |
| 2.33.9  | СМ 50-160/75   | 40,0              | 90,0    | 30,0                 | 70,0    | 65     | 50      | СМ50-160/75   | 3~380    | 7,5                 | 71,0    | шт.      | 723,96 \$   |
| 2.33.10 | СМ 65-125/75   | 27,0              | 120,0   | 21,3                 | 100,0   | 80     | 65      | СМ65-125/75   | 3~380    | 7,5                 | 73,0    | шт.      | 738,27 \$   |
| 2.33.11 | СМ 65-160/110  | 36,0              | 120,0   | 27,7                 | 110,0   | 80     | 65      | СМ65-160/110  | 3~380    | 11,0                | 122,0   | шт.      | 1 269,37 \$ |
| 2.33.12 | СМ 65-160/150  | 42,0              | 138,0   | 33,7                 | 117,0   | 80     | 65      | СМ65-160/150  | 3~380    | 15,0                | 137,0   | шт.      | 1 535,68 \$ |
| 2.33.13 | СМ 65-250/220  | 64,8              | 120,0   | 56,7                 | 98,0    | 80     | 65      | СМ65-250/220  | 3~380    | 22,0                | 195,0   | шт.      | 2 247,58 \$ |
| 2.33.14 | СМ 80-160/110  | 27,0              | 150,0   | 23,0                 | 135,0   | 100    | 80      | СМ80-160/110  | 3~380    | 11,0                | 128,0   | шт.      | 1 372,58 \$ |
| 2.33.15 | СМ 80-160/220  | 44,0              | 210,0   | 36,5                 | 165,0   | 100    | 80      | СМ80-160/220  | 3~380    | 22,0                | 206,0   | шт.      | 2 124,03 \$ |
| 2.33.16 | СМ 100-200/300 | 44,5              | 280,0   | 35,2                 | 194,0   | 125    | 100     | СМ100-200/300 | 3~380    | 30,0                | 267,0   | шт.      | 3 029,92 \$ |
| 2.33.17 | СМ 100-200/370 | 55,0              | 280,0   | 44,0                 | 207,0   | 125    | 100     | СМ100-200/370 | 3~380    | 37,0                | 287,0   | шт.      | 3 357,62 \$ |

\*- температура перекачиваемой среды до 105 °С



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Насосы скважинные

2.34. Насосы погружные многоступенчатые с поплавковым выключателем типа SCM-F\* **SPERONI** (Италия)



| №      | Тип       |    | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вых. | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-----------|----|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |           |    | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |        |           |          |                     |         |          |            |
| 2.34.1 | SCM 5/S-F | 6" | 58,0              | 5,7     | 38,0                 | 3,6     | 1 1/2" | 101448460 | 1~220    | 1,4                 | 16,6    | шт.      | 627,10 €   |
| 2.34.2 | SCM 7/S-F |    | 87,0              | 5,7     | 55,0                 | 3,6     |        | 101448460 | 1~220    | 1,85                | 22,9    | шт.      | 739,70 €   |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C

2.35. Насосы погружные многоступенчатые с поплавковым выключателем типа DS10\* **SIRENA** (КНР)



| №      | Тип        |    | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вых. | Артикул    | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|------------|----|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|------------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |            |    | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |        |            |          |                     |         |          |            |
| 2.35.1 | DS10-50/4M | 6" | 50,0              | 12,0    | 38,0                 | 6,0     | 1 1/2" | DS10-50/4M | 1~220    | 1,1                 | 20,0    | шт.      | 248,00 \$  |
| 2.35.2 | DS10-70/6M |    | 70,0              | 12,0    | 40,0                 | 9,0     |        | DS10-70/6M | 1~220    | 2,2                 | 24,0    | шт.      | 275,00 \$  |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C

2.36. Насосы скважинные 3" (AISI 304)\* **DAIJIAN PUMP** (КНР) в комплекте с водостойким кабелем 20м и шкафом управления



| №      | Тип         |    | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вых. | Артикул          | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-------------|----|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|------------------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |             |    | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |        |                  |          |                     |         |          |            |
| 2.36.1 | 3Dm2-63/21  | 3" | 83,0              | 2,5     | 63,0                 | 2,0     | 1"     | 3Dm2-63/21-0.55E | 1~220    | 0,55                | 13,92   | шт.      | 172,00 \$  |
| 2.36.2 | 3Dm2-81/27  |    | 115,0             | 2,5     | 81,0                 | 2,0     |        | 3Dm2-81/27-0.75E | 1~220    | 0,75                | 17,48   | шт.      | 190,00 \$  |
| 2.36.3 | 3Dm2-114/38 |    | 162,0             | 2,5     | 114,0                | 2,0     |        | 3Dm2-114/38-1.1E | 1~220    | 1,10                | 20,49   | шт.      | 238,00 \$  |

\* - температура перекачиваемой среды до 40 °C

2.37. Насосы скважинные 4" (AISI 304)\* **DAIJIAN PUMP** (КНР)



|        |               |    |       |       |        |       |    |                     |       |      |       |     |           |
|--------|---------------|----|-------|-------|--------|-------|----|---------------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 2.37.1 | 100QJD4-75/15 | 4" | 90,00 | 10,00 | 60,00  | 6,00  | 1" | 100QJD4-75/15-1.5YD | 1~220 | 1,50 | 21,40 | шт. | 231,00 \$ |
| 2.37.2 | 100QJ4-75/15  |    | 90,00 | 10,00 | 60,00  | 6,00  |    | 100QJ4-75/15-1.5YD  | 3~380 | 1,50 | 17,90 | шт. | 205,00 \$ |
| 2.37.3 | 100QJ6-92/19  |    | 119,0 | 12,00 | 86,00  | 8,00  |    | 100QJ6-92/19-3YD    | 3~380 | 3,00 | 7,70  | шт. | 333,00 \$ |
| 2.37.4 | 100QJ6-125/25 |    | 155,0 | 12,00 | 105,00 | 8,00  |    | 100QJ6-125/25-4YD   | 3~380 | 4,00 | 10,05 | шт. | 399,00 \$ |
| 2.37.5 | 100QJ12-60/15 |    | 83,00 | 24,00 | 50,00  | 16,00 |    | 100QJ12-60/15-4YD   | 3~380 | 4,00 | 12,80 | шт. | 431,00 \$ |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C

2.38. Насосы скважинные многоступенчатые типа SPM\* **SPERONI** (Италия)



| №      | Тип        |    | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вых. | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|------------|----|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |            |    | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |        |           |          |                     |         |          |            |
| 2.38.1 | SPM 50-10  | 4" | 69,0              | 3,0     | 50,0                 | 2,1     | 1 1/4" | 101660090 | 1~220    | 0,55                | 13,50   | шт.      | 400,00 €   |
| 2.38.2 | SPM 50-14  |    | 92,0              | 3,0     | 67,0                 | 2,1     |        | 101660100 | 1~220    | 0,75                | 14,80   | шт.      | 410,00 €   |
| 2.38.3 | SPM 70-16  |    | 106,0             | 4,2     | 70,0                 | 3,0     |        | 101660150 | 1~220    | 1,10                | 16,00   | шт.      | 415,00 €   |
| 2.38.4 | SPM 70-21  |    | 142,0             | 4,2     | 100,0                | 3,0     |        | 101660160 | 1~220    | 1,50                | 19,00   | шт.      | 446,00 €   |
| 2.38.5 | SPM 140-10 |    | 62,0              | 8,4     | 38,0                 | 6,0     | 2"     | 101660390 | 1~220    | 1,10                | 18,70   | шт.      | 443,00 €   |
| 2.38.6 | SPM 140-14 |    | 90,0              | 8,4     | 59,0                 | 6,0     |        | 101660400 | 1~220    | 1,50                | 20,00   | шт.      | 560,00 €   |

\*- температура перекачиваемой среды до 35 °C



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Насосы дренажные и канализационные

#### 2.39. Насосы погружные дренажные **wilo** (Германия) типа TMW\*



| №      | Тип               | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вых. | Артикул | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|---------|----------|---------------------|---------|----------|------------|
|        |                   | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |        |         |          |                     |         |          |            |
| 2.39.1 | TMW TWISTER 32-8  | 7,0               | 9,0     | 4,0                  | 6,0     | 1 1/4" | 4048413 | 1~220    | 0,37                | 4,70    | шт.      | 171,00 €   |
| 2.39.2 | TMW TWISTER 32-11 | 10,0              | 16,0    | 6,0                  | 9,0     | 1 1/4" | 4048414 | 1~220    | 0,75                | 6,10    | шт.      | 187,50 €   |

\* - температура перекачиваемой среды от 5 °С до 35 °С

#### 2.40. Насосы погружные дренажные **SPERONI** (Италия) типа TS и TF\*



|        |           |      |      |     |     |        |           |       |      |      |     |          |
|--------|-----------|------|------|-----|-----|--------|-----------|-------|------|------|-----|----------|
| 2.40.1 | TS 400/S  | 7,5  | 8,4  | 4,5 | 5,4 | 1 1/4" | 101277070 | 1~220 | 0,40 | 5,90 | шт. | 142,85 € |
| 2.40.2 | TS 800/S  | 9,7  | 14,4 | 8,0 | 8,4 | 1 1/4" | 101277110 | 1~220 | 0,80 | 8,40 | шт. | 178,59 € |
| 2.40.3 | TF 1000/S | 10,8 | 14,4 | 7,5 | 8,4 | 1 1/4" | 101277250 | 1~220 | 1,00 | 8,60 | шт. | 196,29 € |

\* - температура перекачиваемой среды до 35 °С

#### 2.41. Насосы погружные дренажные **SIRENA** (КНР) типа Q\*



| №      | Тип      | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G вых. | Артикул   | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|        |          | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |        |           |          |                     |         |          |                  |
| 2.41.1 | Q550124  | 8,5               | 11,0    | 5,0                  | 6,0     | 1 1/2" | Q550124S  | 1~220    | 0,55                | 5,63    | шт.      | 55,86 \$         |
| 2.41.2 | Q750124  | 8,5               | 12,5    | 6,0                  | 7,0     | 1 1/2" | Q750124S  | 1~220    | 0,75                | 5,88    | шт.      | 64,89 \$         |
| 2.41.3 | Q900124  | 9,5               | 15,0    | 6,0                  | 9,0     | 1 1/2" | Q900124S  | 1~220    | 0,90                | 6,38    | шт.      | 72,83 \$         |
| 2.41.4 | Q750B124 | 8,0               | 13,0    | 4,5                  | 8,0     | 1 1/2" | Q750B124S | 1~220    | 0,75                | 5,88    | шт.      | 66,19 \$         |
| 2.41.5 | Q900B124 | 8,5               | 14,0    | 5,5                  | 8,0     | 1 1/2" | Q900B124S | 1~220    | 0,90                | 6,63    | шт.      | 74,14 \$         |

\* - температура перекачиваемой среды до 35 °С

### Насосы канализационные и дренажные **STAIRS PUMPS** (Тайвань)

#### 2.42. Насосы погружные дренажные типа XD\*



|        |                         |      |      |      |      |        |       |       |      |      |     |           |
|--------|-------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------|------|------|-----|-----------|
| 2.42.1 | XD-10MA40 (с поплавком) | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 9,0  | 1 1/2" | ADCCA | 1~220 | 0,75 | 16,0 | шт. | 296,11 \$ |
| 2.42.2 | XD-20T40                | 20,0 | 25,0 | 13,0 | 15,0 | 1 1/2" | AFJAD | 3~380 | 1,50 | 18,0 | шт. | 337,29 \$ |

\* - температура перекачиваемой среды до 50 °С



## ◆ Группа 2. Насосное оборудование

### Насосы канализационные и дренажные для загрязненных жидкостей

#### 2.43. Насосы погружные дренажные с поплавковым выключателем\* SIRENA (КНР)



| №      | Тип       | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G  | Артикул         | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|-----------|-------------------|---------|----------------------|---------|----|-----------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|        |           | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |    |                 |          |                     |         |          |                  |
| 2.43.1 | WSM 10-11 | 25,0              | 13,0    | 12,0                 | 11,0    | 2" | WQD10-11-0.75FA | 1~220    | 0,75                | 22,0    |          | 143,00 \$        |
| 2.43.2 | WSM 15-15 | 19,0              | 24,0    | 15,0                 | 15,0    |    | WQD15-15-1.5FA  | 1~220    | 1,50                | 26,0    |          | 183,00 \$        |

\*-температура перекачиваемой среды до 40°C

#### 2.44. Насосы погружные канализационные\*



| №      | Тип                 | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | DN  | Артикул             | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|-----|---------------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|        |                     | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |     |                     |          |                     |         |          |                  |
| 2.44.1 | 50SW-PRO 10-10-0.75 | 11,5              | 20,0    | 10,0                 | 10,0    | 50  | 50SW-PRO 10-10-0.75 | 3~380    | 0,75                | 23,0    | шт.      | 379,70 \$        |
| 2.44.2 | 50SW-PRO 15-15-1.5  | 18,0              | 30,0    | 15,0                 | 15,0    | 50  | 50SW-PRO 15-15-1.5  | 3~380    | 1,5                 | 35,0    | шт.      | 503,76 \$        |
| 2.44.3 | 50SW-PRO 15-25-3    | 28,5              | 35,0    | 25,0                 | 15,0    | 50  | 50SW-PRO 15-25-3    | 3~380    | 3,0                 | 47,0    | шт.      | 701,31 \$        |
| 2.44.4 | 50SW-PRO 20-55-11   | 55,0              | 50,0    | 55,0                 | 20,0    | 50  | 50SW-PRO 20-55-11   | 3~380    | 11,0                | 100,0   | шт.      | 1 724,59 \$      |
| 2.44.5 | 50SW-PRO 25-25-4    | 31,0              | 35,0    | 25,0                 | 25,0    | 50  | 50SW-PRO 25-25-4    | 3~380    | 4,0                 | 52,0    | шт.      | 775,14 \$        |
| 2.44.6 | 65SW-PRO 30-25-5.5  | 31,5              | 55,5    | 25,0                 | 30,0    | 65  | 65SW-PRO 30-25-5.5  | 3~380    | 5,5                 | 87,0    | шт.      | 1 088,89 \$      |
| 2.44.7 | 80SW-PRO 50-12-4    | 21,0              | 70,0    | 12,0                 | 50,0    | 80  | 80SW-PRO 50-12-4    | 3~380    | 4,0                 | 43,0    | шт.      | 799,15 \$        |
| 2.44.8 | 100SW-PRO 65-15-5.5 | 21,8              | 90,0    | 15,0                 | 65,0    | 100 | 100SW-PRO 65-15-5.5 | 3~380    | 5,5                 | 92,0    | шт.      | 1 107,62 \$      |

\*-температура перекачиваемой среды до 40°C

#### 2.45. Комплекты стационарной установки (автомуфты)



| №      | Тип               | Совместимость с насосами | Артикул | DN  | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|-------------------|--------------------------|---------|-----|---------|----------|------------------|
| 2.45.1 | Автомукта GAK-50  | 50SW-PRO                 | GAK-50  | 50  | 10,0    | шт.      | 115,85 \$        |
| 2.45.2 | Автомукта GAK-65  | 65SW-PRO                 | GAK-65  | 65  | 15,0    | шт.      | 162,45 \$        |
| 2.45.3 | Автомукта GAK-80  | 80SW-PRO                 | GAK-80  | 80  | 20,0    | шт.      | 229,24 \$        |
| 2.45.4 | Автомукта GAK-100 | 100SW-PRO                | GAK-100 | 100 | 40,0    | шт.      | 316,24 \$        |

#### 2.46. Насосы погружные канализационные с режущим механизмом и поплавковым выключателем\* SIRENA (КНР)



| №      | Тип      | Макс. характер-ки |         | Номинал. характер-ки |         | G  | Артикул        | Уном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар США |
|--------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------|----|----------------|----------|---------------------|---------|----------|------------------|
|        |          | H(м)              | Q(м³/ч) | H(м)                 | Q(м³/ч) |    |                |          |                     |         |          |                  |
| 2.46.1 | WFM 7-8  | 13,0              | 12,0    | 8,0                  | 7,0     | 2" | WQD7-8-0.75FQG | 1~220    | 0,75                | 21,0    | шт.      | 171,29 \$        |
| 2.46.2 | WFM 7-12 | 15,5              | 14,0    | 12,0                 | 7,0     |    | WQD7-12-1.1FQG | 1~220    | 1,1                 | 24,0    | шт.      | 186,06 \$        |
| 2.46.3 | WFM 7-16 | 19,0              | 21,0    | 16,0                 | 7,0     |    | WQD7-16-1.5FQG | 1~220    | 1,5                 | 27,0    | шт.      | 200,17 \$        |

\*-температура перекачиваемой среды до 40°C





+7 (727) 228 85 00  
+7 (727) 228 85 01  
shop@enko.kz

## Прайс-лист 2025

### ◆ Группа 2. Насосное оборудование

Принадлежности и запасные части к насосам **SPERONI** (Италия),  (Италия), **FartiniCosmi** (Италия)

2.47. Комплекты присоединителей к насосам  CC POLSKIA (Польша)

| №      | Наименование             | DN | G           | Артикул | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|--------------------------|----|-------------|---------|---------|----------|------------|
| 2.47.1 | Комплект присоединителей | 20 | 1 1/4"×3/4" | 623-34  | 0,35    | шт.      | 6,10 €     |
| 2.47.2 | Комплект присоединителей | 25 | 1 1/2"×1"   | 623-1   | 0,49    | шт.      | 6,38 €     |
| 2.47.3 | Комплект присоединителей | 32 | 2"×1 1/4"   | 623-114 | 0,70    | шт.      | 10,18 €    |

2.48. Прессконтроль (защита от сухого хода)  (Италия)

| №      | Наименование  | Тех.характеристики |                        |                        |                         | Артикул           | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------|----------|------------|
|        |               | G                  | Р <sub>кл.</sub> (бар) | I <sub>макс.</sub> (А) | T <sub>макс.</sub> (°C) |                   |         |          |            |
| 2.48.1 | Brio2000-M    | 1"                 | 1-3,5                  | 12                     | 55                      | B2M.00MMAB.10U.99 | 0,48    | шт.      | 30,13 €    |
| 2.48.2 | Brio Tank B2K | 1"                 | 1-3,5                  | 12                     | 35                      | B2K.00MMAB.11U.99 | 1,12    | шт.      | 46,07 €    |

2.49. Штуцер латунный пятиходовой  (Италия)

| №      | Наименование                | Тип | Артикул           | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-----------------------------|-----|-------------------|---------|----------|------------|
| 2.49.1 | Штуцер латунный пятиходовой | RCL | FIT.OT.5V.L082.00 | 0,21    | шт.      | 6,61 €     |

2.50. Реле давления  (Италия)

| №      | Тип                                   | G        | Тех.характеристики   |                 |                                                   | Артикул               | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|------------|
|        |                                       |          | Диапазон регулировки | Дифференц., бар | T <sub>макс.</sub> (°C)/ P <sub>макс.</sub> (бар) |                       |         |          |            |
| 2.50.1 | LP/3, 1~220 В (защита от сухого хода) | 1/4" (П) | 0,05-0,4 бар         | -               | 55°C                                              | LP3.ML4.44.1A0.98     | 0,38    | шт.      | 9,93 €     |
| 2.50.2 | PM/5, 1~220 В                         | 1/4" (М) | 1-5 бар              | 0,6-2,3         | 55°C                                              | PM5.FF4.44.00.100.98  | 0,35    | шт.      | 6,69 €     |
| 2.50.3 | PM/12, 1~220 В                        | 1/4" (М) | 3-12 бар             | 1,5-5           | 55°C                                              | PM12.FF4.44.00.R00.98 | 0,37    | шт.      | 9,49 €     |
| 2.50.4 | PT/12, 3~380 В                        | 1/4" (М) | 3-12 бар             | 1,5-5           | 55°C                                              | PT12.FF4.44.00.R00.98 | 0,38    | шт.      | 11,22 €    |

2.51. Прессостаты для воды  (Италия)

|        |       |      |          |         |              |       |      |     |         |
|--------|-------|------|----------|---------|--------------|-------|------|-----|---------|
| 2.51.1 | B12CN | 1/4" | -0,2 - 8 | 0,6 - 3 | 120°C/96бар  | B12CN | 0,30 | шт. | 59,41 € |
| 2.51.2 | B12DN | 1/4" | 5 - 16   | 1 - 3,5 | 120°C/186бар | B12DN | 0,30 | шт. | 61,42 € |

контактная нагрузка 16 (6) А (переменный ток)

2.52. Датчик (преобразователь) давления  (Германия)

| №      | Тип   | Тех.характеристики |               |           |         | Артикул            | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-------|--------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|---------|----------|------------|
|        |       | G                  | Диапазон изм. | T, °C     | Сигнал  |                    |         |          |            |
| 2.52.1 | SHD-I | 1/2"               | 0-16 бар      | -40...135 | -4...20 | 1301-2112-0570-120 | 0,21    | шт.      | 84,51 €    |

2.53. Выключатели поплавковые **SPERONI** (Италия)

| №      | Тип      | Тех.характеристики |                       | Артикул   | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|----------|--------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|------------|
|        |          | Параметры          | T <sub>макс.</sub> °C |           |         |          |            |
| 2.53.1 | IGD 10/S | 10 метров          | 40°C                  | 007201471 | 1,15    | шт.      | 39,04 €    |
| 2.53.2 | IGD 5/S  | 5 метров           | 40°C                  | 007201438 | 0,64    | шт.      | 25,37 €    |

2.54. Выключатель поплавковый для загрязненных вод и канализации  (Италия)

|        |         |           |      |                         |      |     |         |
|--------|---------|-----------|------|-------------------------|------|-----|---------|
| 2.54.1 | Titanio | 10 метров | 50°C | FSI.AN.3X1.H7R.010.I.00 | 1,94 | шт. | 63,95 € |
|--------|---------|-----------|------|-------------------------|------|-----|---------|

2.55. Муфта кабельная типа КМ для скважинных насосов **SPERONI** (Италия)

| №      | Тип       | Применение                        | Артикул   | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|------------|
| 2.55.1 | Kit 4x2,5 | Для изоляции кабельных соединений | 007102990 | 0,20    | шт.      | 18,32 €    |