



# TABELLA DIMENSIONALE / RATINGS DATA SHEET

AUTOCLAVI A MEMBRANA SERIE AF / AF SERIES ACCUMULATOR VESSEL WITH REPLACEABLE BLADDER

TIPO / TYPE 24 (16 bar)

		Modello / Type
<b>POS.</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>24</b>
<b>ØDe</b>	Diametro esterno / Outside diameter (mm)	270
<b>H</b>	Altezza / Height (mm)	470
-	Pressione massima esercizio Maximum allowable pressure PS (bar)	16
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	22,9
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	1,5
-	Temperatura minima/massima esercizio Min./Max. allowable temperature Tmin./Tmax.(°C)	-10° ÷ 99°

## TABELLA MATERIALI / PART LIST

AUTOCLAVI A MEMBRANA SERIE AF / AF SERIES ACCUMULATOR VESSEL WITH REPLACEABLE BLADDER  
TIPO / TYPE 24 (16 bar)

<b>POS.</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Materiale / Material</b>	<b>Quantità Quantity</b>	<b>Ricambi Spare Parts</b>
1	Calotta superiore / Upper shell	DD13 EN 10111	1	-
2	Calotta inferiore / Lower shell	DD13 EN 10111	1	-
3	Flangia / Flange	S235JR UNI EN 10025	1	-
4	Controflangia / Flange (Bottom)	S235JR UNI EN 10025	1	-
5	Tronchetto / Fitting (Bottom)	SA106 gr.B / SA105	1	-
6	Rompigetto / Screen	S235JR UNI EN 10025	1	-
7	Vite / Screw	Fe/Zn3c1A UNI 5739 M8x20	6	-
8	Rosetta / Washer	Acciaio al carbonio / Carbon steel M8	6	-
9	Membrana / Bladder	Gomma EPDM / EPDM rubber	1	-
10	Valvola di precarica / Air valve	CW614N EN 12164	1	-
11	Tappo per protezione valvola di precarica / Air valve protection cap	Polietilene / Polyethylene	1	-

Note:

1. *Corpo serbatoio: verniciatura a polveri epossidiche (RAL3001).  
Cylinder: Epoxy paint treatment (RAL3001).*
2. *Omologati CE.  
CE marked*