

TG400 - Предохранительный термостат с автоматическим сбросом и функцией защиты от повреждений



CE 0497

| КОД | ДИАПАЗОН РЕГУЛИР./ КАЛИБРОВКА | КОНТАКТЫ | | КОЛБА | | КАПИЛЛЯР | |
|---------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|----------|
| | | Вкл./выкл. | Вкл./выкл. + работа | размеры (мм) | материал | длина (мм) | материал |
| 962-11228-00A | 90 ÷ 110 °C | • | | Ø 6.5x73 | Медь | 1000 | Медь+ПВХ |
| 962-11238-00A | 90 ÷ 110 °C | • | | Ø 6.5x73 | Медь | 1500 | Медь+ПВХ |
| 962-11328-00A | * 90 ÷ 110 °C | | • | Ø 6.5x73 | Медь | 1000 | Медь+ПВХ |
| 962-11338-00A | * 90 ÷ 110 °C | | • | Ø 6.5x73 | Медь | 1500 | Медь+ПВХ |
| 964-11238-00A | 90 ÷ 110 °C | позолочен. | | Ø 6.5x73 | Медь | 1500 | Медь+ПВХ |
| 964-11328-00A | * 90 ÷ 110 °C | | позолочен. | Ø 6.5x73 | Медь | 1000 | Медь+ПВХ |
| 964-11338-00A | * 90 ÷ 110 °C | | позолочен. | Ø 6.5x73 | Медь | 1500 | Медь+ПВХ |

* Цена и срок поставки по запросу.

