



◆ **Группа 18. Газовое оборудование**

Системы автономного контроля загазованности  (Россия)

18.1. Система автономного контроля загазованности на низкое давление. Бытовая серия



| № | Тип | DN | PN, МПа | Тех. описание | Артикул | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, рубль |
|--------|--------------------|----|----------|---|---------|---------|----------|-------------|
| 18.1.1 | СГК-1-Б-СН 15 НД-Р | 15 | до 0,005 | Система с одним порогом срабатывания, концентрация СН4, вызывающая срабатывание сигнализации: 10% НКПР. Питание - 220 В. Время срабатывания системы -15 с., время перекрытия газового трубопровода - 1 с. | 17973 | 0,95 | комплект | 3 070 Р |
| 18.1.2 | СГК-1-Б-СН 20 НД-Р | 20 | | | 17974 | 1,00 | | 3 070 Р |
| 18.1.3 | СГК-1-Б-СН 25 НД-Р | 25 | | | 17975 | 1,10 | | 3 840 Р |
| 18.1.4 | СГК-1-Б-СН 32 НД-Р | 32 | | | 17976 | 1,40 | | 6 430 Р |

18.2. Сигнализатор загазованности с двумя порогами



| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|--|-------|------|-----|---------|
| 18.2.1 | СГК - СЗ-1Б с 2-мя порогами | Концентрация СН4, вызывающая срабатывание сигнализации: ПОРОГ 1-10% НКПР, ПОРОГ 2 - 20% НКПР, питание - 220 В | | 17987 | 0,20 | шт. | 2 100 Р |
| 18.2.2 | СГК - СЗ-2Б с 2-мя порогами | Концентрация СО, вызывающая срабатывание сигнализации: ПОРОГ 1-20% НКПР, ПОРОГ 2 - 100% НКПР, питание - 220 В | | 17988 | 0,20 | шт. | 4 760 Р |

Комплект: эл.магнитный клапан КЗГЭМ (резьбовое соединение), сигнализатор СЗ-1-Б**, кабель со штекером.

18.3. Система автономного контроля загазованности на низкое давление



| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|----------|---|-------|-------|----------|----------|
| 18.3.1 | СГК-1-СН4 50 НД-Ф | 50 | до 0,005 | Система с двумя порогами срабатывания, концентрация СН4, вызывающая срабатывание сигнализации: ПОРОГ 1 - 10% НКПР, ПОРОГ 2 - 20% НКПР. Питание - 220 В. Время срабатывания системы - 15 с., время перекрытия газового трубопровода - 1 с. | 18132 | 2,20 | комплект | 13 120 Р |
| 18.3.2 | СГК-1-СН4 65 НД-Ф | 65 | | | 19420 | 7,20 | | 17 580 Р |
| 18.3.3 | СГК-1-СН4 80 НД-Ф | 80 | | | 17996 | 8,20 | | 22 680 Р |
| 18.3.4 | СГК-1-СН4 100 НД-Ф | 100 | | | 17997 | 10,20 | | 24 490 Р |

Комплект: эл.магнитный клапан КЗГЭМ (фланцевое соединение), сигнализатор СЗ-1*, кабель со штекерами.

Возможно подключение дополнительных датчиков

18.4. Система автономного контроля загазованности на среднее давление



| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|--------|--|-------|-------|----------|----------|
| 18.4.1 | СГК-1-СН4 20 СД-Р | 20 | до 0,3 | Система с двумя порогами срабатывания, концентрация СН4, вызывающая срабатывание сигнализации: ПОРОГ 1 - 10% НКПР, ПОРОГ 2 - 20% НКПР. Питание - 220 В. Время срабатывания системы -15 с., время перекрытия газового трубопровода - 1 с. | 18173 | 1,00 | комплект | 7 220 Р |
| 18.4.2 | СГК-1-СН4 25 СД-Р | 25 | | | 18117 | 1,10 | | 7 730 Р |
| 18.4.3 | СГК-1-СН4 32 СД-Р | 32 | | | 18778 | 1,40 | | 8 410 Р |
| 18.4.4 | СГК-1-СН4 50 СД-Ф | 50 | | | 21136 | 2,20 | | 14 350 Р |
| 18.4.5 | СГК-1-СН4 65 СД-Ф | 65 | | | 21104 | 7,20 | | 18 800 Р |
| 18.4.6 | СГК-1-СН4 80 СД-Ф | 80 | | | 18246 | 8,20 | | 23 910 Р |
| 18.4.7 | СГК-1-СН4 100 СД-Ф | 100 | | | 18361 | 10,20 | | 25 720 Р |
| 18.4.8 | СГК-1-СН4 150 СД-Ф | 150 | | | 18360 | 25,00 | | 53 130 Р |

Комплект: эл.магнитный клапан КЗГЭМ (Р -резьбовое / Ф-фланцевое соединение), сигнализатор СЗ-1*, кабель соштекерами.

Возможно подключение дополнительных датчиков

18.5. Сигнализаторы загазованности



| № | Тип | Тех. описание | Артикул | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, рубль |
|--------|---|--|---------|---------|----------|-------------|
| 18.5.1 | СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания)* | Концентрация СН4, вызывающая срабатывание сигнализации: ПОРОГ 1-10% НКПР, ПОРОГ 2 - 20% НКПР, питание - 220 В | 18050 | 0,40 | шт. | 3 950 Р |
| 18.5.2 | СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания)* | Концентрация СО, вызывающая срабатывание сигнализации: ПОРОГ 1 - 20 мг/м³, ПОРОГ 2 - 100 мг/м³, питание - 220 В | 18051 | 0,40 | шт. | 8 320 Р |
| 18.5.3 | Блок управления,питания и сигнализации БУПС+ПК | Первичное напряжение питания 220В, максимальная потребляемая мощность 6 ВА, входов для датчиков общекопловой аварии - 4 шт., входов для подключения оборудования - 8 шт. светодиодных индикаторов - 9 шт. IP20 | 18156 | 0,40 | шт. | 9 590 Р |

* - Сертификат: № 425, рег. номер KZ.02.03.00425-2020/67231-17

** - Сертификат: № 15126, рег. номер KZ.02.03.08130-2018/69545-17