




NMT MAX II 40/180 F250

979527985

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Номер продукта	979527985		
Part name	NMT MAX II 40/180 F250		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,21
Нетто вес	13,40 [kg]	H min	0.0 [m]
H макс	16.8 [m]	Q min	0.0 [m3/h]
Q макс	25.59 [m3/h]		
	[%]		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		



ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	680 [w]
Об. / мин.	5300 [1/min]
Класс изоляции (IEC 85)	H
Номинальный ток	3.4 [A]
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Максимальная температура окружающей среды	40 deg C
Монтажная длина	250 [mm]
Условный проход DN1	40 [mm]
Соединение	PN 6/10

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420